

Søjlesko	CE	Fastgørelse til beton			Samling til søjlen		Justerbar		Max karakteristiske værdier				
		Indstøbt		fastboltet	skjult	synlig	højde	bredde	R _{i,k} [kN] (retningsgivende)				
		50	250						R _{1,k}	R _{2,k}	R _{H1,k}	R _{H2,k}	
PA		x			x								
PB		x				x							
PBK		x				x							
PBL		x				x							
PPD	x	x				x			41	18	7	10	
PI	x	x			x				91	21	14	9	
PIL	x		x		x				91	21	2	4	
PP	x	x			x				31	7	2	2	
PPL	x		x		x				57	7	2	2	
PL	x		x			x			60	22	2	3	
PIS	x		x		x				142	20	12	7	
PISB	x			x	x				142	20	11	8	
PISMAXI	x		x		x				272	42	27	12	
PISBMAXI	x			x	x				272	42	27	12	
PVD	x					x	x	x	77	17	2	6	
PVDB	x			x		x	x	x	77	17	1	3	
PVI	x				x		x		90	20	2	5	
PVIB	x			x	x		x		90	20	2	3	
PLS	x					x	x		50	5			
PLB	x			x		x	x		50	5			
PPB	x				x		x		88				
PPS	x			x	x		x		50				
PJPS	x				x		x		31	7	2	2	
PJPB	x			x	x		x		31	7	2	2	

■ Bæreevne er ikke tilgængelig.

