

Technical Sheet

BANDLOCK
Bandlock® 6099H


Bandlock® systemet udmærker sig ved at vindtrækbånd samles og strammes med et simpelt klik-system i stedet for med små møtrikker og skruer som det er normen med de alternative vindafstivningssystemer på markedet. En håndværker sparer derved i omegnen af 5 minutter per samling og da afstivning og forankring af en tagkonstruktion ofte involverer adskillige båndsamlinger kan man hurtigt spare mere end en halv time i alt.
6099H kittet indeholder alt hvad der skal bruges til ét X (60 mm system), undtaget bånd.



BNG60-14 x2


BNKK40/60-14 x4


BPST x2

BANDLOCK 6099H





Features

Materiale

- **Stålkvalitet:**
  Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- **Korrosionsbeskyttelse:**
  275 g/m2 på begge sider - i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 µm

Applications

Anvendelsesområder

BNG60-14 kan monteres med beslagsøm/skruer på bjælker med bredde op til 115 mm. Ved bredere bjælker kan beslaget monteres på siden med M12 bolte og US40/50/10 underlagsskiver, som på beton (styrke af bolte skal eftervises seperat - se ETA-10/0440 Tabel 10 for boltlaster)

Teknisk data

Produkter

Reference	Mål		
	Andre		
	DB nr.	Produktbeskrivelse	Passer til BAN vindtræksbånd
6099H	2156319	Bandlock vindkrydssæt, 60 mm	60 mm

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.