

BPTD**Bandlock® Pro sokkelanker**

Bandlock® Pro BPTD sokkelanker anvendes til at forankre tagkonstruktionen til en M12 gevindstang nedstøbt i soklen. Med det nye innovative klikesystem spares nemt meget montagetid sammenlignet med traditionelle sokkelankre. BPTD kan anvendes med 25, 40 og 60 mm vindtrækbånd.

Features

Materiale

- Stålkvalitet:
Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosionsbeskyttelse:
275 g/m² på begge sider - svarende til en zink lagtykkelse på ca. 20 µm





Fordele

- Nem montering
- Ingen løse dele af bolte og møtrikker
- Tidsbesparende sammenlignet med traditionelle sokkelankre
- Kan bruges med 25, 40 og 60 mm vindtrækbånd
- Nem at forstå

Applications

Anvendelsesområder

- Til afstivning og forankring af tagkonstruktioner




BPTD

Bandlock® Pro sokkelanker

Teknisk data

Dimensioner



Reference	Mål					
	Andre			Dimensioner[mm]		
	DB nr.	Antal pr. kasse	Vægt[kg]	A[mm]	B[mm]	t[mm]
BPTD	2142348	10	0.32	51	180	2.5

Karakteristisk bæreevne

Reference	Bracing capacity	
	Karakteristisk bæreevne[kN]	
	Gevindstang	R _{1,k} [kN]
BPTD	M12	27.5

Bæreevnen gælder hvis alle 6 tappe bruges og 2 bukkes

BPTD

Bandlock® Pro sokkelanker

Montering

Montering

- BPTD sokkelankret fastgøres minimum 10 mm ned over gevindstangen
- Fastgør vindtrækbåndet til BPTD båndspænderen
- Klem beslaget sammen til det siger klik i begge sider
- Lås beslaget helt fast ved at bøje de to lange tapper
- Stram vindtrækbåndet
- VIGTIGT - ved brug af 60 mm bånd skal hjørnerne af båndet klippes af således at alle 6 tappe i båndstrammeren benyttes, se installationsbilleder nedenfor.

