Technical Sheet

CLSZN
Beklædningsskrue Impreg®+

Beklædningskruer til montage af træbeklædningsbrædder på træ. Det flade hoved med Fiberlock tecknologien beskytter træet mod fugt og dobbeltgevindet sikrer en fast samling.









Features

Materiale

- Impreg®+ coating

Egenskaber

- TX-recess
- Fladt hoved med fiberlock
- Dobbeltgevind

Applications

Samlinger


- Træfacader

Anvendelsesområder

- Træ/træ

CLSZN
Beklædningsskrue Impreg®+

Teknisk data



Dimensioner

Reference	Dimensioner										
	Best. nr.	Andre		Dimensioner[mm]							
		DB nr.	Antal pr. kasse	D[mm]	L[mm]	dh[mm]	d1[mm]	l_{g1}[mm]	l_{g2}[mm]	t_{fix}[mm]	Bit[mm]
CLSZN4.8X48	75460	2055816	250.0	4.8	48	8	3.2	26	18	23	T-20
CLSZN4.8X48 Bulk	75459	2055815	1300.0	4.8	48	8	3.2	26	18	23	T-20
CLSZN4.8X65	75462	2055818	250.0	4.8	65	8	3.2	26	22	40	T-20
CLSZN4.8X65 Bulk	75461	2055817	750.0	4.8	65	8	3.2	26	22	40	T-20

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.