

SSH

Beslagskrue Hex hoved, Impreg®+

Solid-Drive SSH Hex-hoved beslagskrue er skruer designet til bærende trækonstruktioner, såsom f.eks. CLT, limtræ og generelle metal-til-træ applikationer.

Disse robuste konstruktionsskruer med en diameter på 6,0, 8,0, 10,0 og 12,0 mm er designet til at give en fremragende forbindelsesstyrke, især når stålplader eller vinkelbeslag monteres på træ. Det sekskantede hoved med TX-recess, gør det muligt at fastgøre skruen med både topnøglebits og TX-bits. SSH-skruen har desuden Impreg+ coating, en robust fræseribbe og fibercut spids som giver hurtig start og iskruning med lavt moment. SSH-skruerne er designet til indendørs og udendørs brug.

Features

Materiale

- Impreg®+ coating

Fordele

- Ingen forboring - Fibercut spids reducerer risikoen for at træet flækker under installationen
- Nem iskruning - savtakket gevind og fræseribbe for lavt indskruningsmoment og fremragende udtræksstyrke
- Cylindrisk form under hovedet for maksimal pasform i metalhuller
- Hexhoved med TX recess giver mulighed for både at anvende topnøgle eller TX-bits
- Impreg®+ coating til indendørs og udendørs applikationer
- Hovedstempel viser længden i mm

Applications

Samlinger

- Stål på træ

Anvendelsesområder

- SSH skruen er velegnet til montage af beslag på træelementer og i bærende samlinger





SSH6.0X40



SSH8.0X80



SSH10.0X60



Technical Sheet

SSH
Beslagskrue Hex hoved, Impreg®+

SIMPSON

Strong-Tie®

Teknisk data


Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

SSH

Beslagskrue Hex hoved, Impreg®+



Dimensioner

Reference	Dimensioner											
	Andre			Dimensioner[mm]								
	DB nr.	Stk. pr. blister	Antal pr. kasse	d[mm]	l[mm]	d _n [mm]	ht[mm]	du _n [mm]	d _i [mm]	lg[mm]	Gevind[mm]	Bit[mm]
SSH6.0X40 Blister	2396019	8.0	-	6	40	10	4.75	6.1	3.7	24	PT	T-30
SSH6.0X40	2054502	-	100.0	6	40	10	4.75	6.1	3.7	24	PT	T-30
SSH6.0X50 Blister	-	8.0	-	6	50	10	4.75	6.1	3.7	33	PT	T-30
SSH6.0X50	2054503	-	100.0	6	50	10	4.75	6.1	3.7	33	PT	T-30
SSH6.0X60	2054504	-	100.0	6	60	10	4.75	6.1	3.7	42	PT	T-30
SSH6.0X75	2054505	-	100.0	6	75	10	4.75	6.1	3.7	42	PTM	T-30
SSH6.0X90	2054506	-	100.0	6	90	10	4.75	6.1	3.7	42	PTM	T-30
SSH6.0X120	2054507	-	100.0	6	120	10	4.75	6.1	3.7	75	PTM	T-30
SSH8.0x40 Blister	2396020	8.0	-	8	40	13	5.75	8.2	5.1	32	FT	T-40
SSH8.0X40	2054508	-	50.0	8	40	13	5.75	8.2	5.1	32	FT	T-40
SSH8.0x50 Blister	-	8.0	-	8	50	13	5.75	8.2	5.1	42	FT	T-40
SSH8.0X50	2054509	-	50.0	8	50	13	5.75	8.2	5.1	42	FT	T-40
SSH8.0x60 Blister	2396021	8.0	-	8	60	13	5.75	8.2	5.1	42	PT	T-40
SSH8.0X60	2054510	-	50.0	8	60	13	5.75	8.2	5.1	42	PT	T-40
SSH8.0x80 Blister	2396022	8.0	-	8	80	13	5.75	8.2	5.1	42	PTM	T-40
SSH8.0X80	2054511	-	50.0	8	80	13	5.75	8.2	5.1	42	PTM	T-40
SSH8.0x90 Blister	-	8.0	-	8	90	13	5.75	8.2	5.1	42	PTM	T-40
SSH8.0X90	2054512	-	50.0	8	90	13	5.75	8.2	5.1	42	PTM	T-40
SSH8.0x100 Blister	2396023	8.0	-	8	100	13	5.75	8.2	5.1	55	PTM	T-40
SSH8.0X100	2054513	-	50.0	8	100	13	5.75	8.2	5.1	55	PTM	T-40
SSH8.0X120	2054514	-	50.0	8	120	13	5.75	8.2	5.1	85	PTM	T-40
SSH8.0X140	2054515	-	50.0	8	140	13	5.75	8.2	5.1	85	PTM	T-40
SSH8.0X160	2054516	-	50.0	8	160	13	5.75	8.2	5.1	110	PTM	T-40
SSH8.0X180	2054517	-	50.0	8	180	13	5.75	8.2	5.1	110	PTM	T-40
SSH8.0X200	2054518	-	50.0	8	200	13	5.75	8.2	5.1	110	PTM	T-40
SSH8.0X240	2054519	-	50.0	8	240	13	5.75	8.2	5.1	110	PTM	T-40
SSH8.0X260	2054520	-	50.0	8	260	13	5.75	8.2	5.1	110	PTM	T-40
SSH8.0X280	2054521	-	50.0	8	280	13	5.75	8.2	5.1	110	PTM	T-40
SSH8.0X300	2054522	-	50.0	8	300	13	5.75	8.2	5.1	110	PTM	T-40
SSH10.0x40 Blister	2396024	8.0	-	10	40	15	6	10.2	6.2	32	FT	T-40
SSH10.0X40	2054523	-	50.0	10	40	15	6	10.2	6.2	32	FT	T-40
SSH10.0x50 Blister	-	8.0	-	10	50	15	6	10.2	6.2	42	FT	T-40
SSH10.0X50	2054524	-	50.0	10	50	15	6	10.2	6.2	42	FT	T-40
SSH10.0x60 Blister	2396025	8.0	-	10	60	15	6	10.2	6.2	42	PT	T-40
SSH10.0X60	2054525	-	50.0	10	60	15	6	10.2	6.2	42	PT	T-40
SSH10.0x80 Blister	2396026	8.0	-	10	80	15	6	10.2	6.2	42	PTM	T-40
SSH10.0X80	2054526	-	50.0	10	80	15	6	10.2	6.2	42	PTM	T-40
SSH10.0x90 Blister	-	8.0	-	10	90	15	6	10.2	6.2	42	PTM	T-40

FT = Full Thread (fuldgevind)

PT = Partial Thread (delgevind)

PTM = Partial Thread with Milling thread (delgevind med fræseribbe)

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

SSH

Beslagskrue Hex hoved, Impreg®+

Reference	Dimensioner											
	Andre			Dimensioner[mm]								
	DB nr.	Stk. pr. blister	Antal pr. kasse	d[mm]	l[mm]	d _n [mm]	ht[mm]	du _n [mm]	d _i [mm]	lg[mm]	Gevind[mm]	Bit[mm]
SSH10.0X90	2054527	-	50.0	10	90	15	6	10.2	6.2	42	PTM	T-40
SSH10.0x100 Blister	2396027	8.0	-	10	100	15	6	10.2	6.2	55	PTM	T-40
SSH10.0X100	2054528	-	50.0	10	100	15	6	10.2	6.2	55	PTM	T-40
SSH10.0x120 Blister	2396028	8.0	-	10	120	15	6	10.2	6.2	85	PTM	T-40
SSH10.0X120	2054529	-	50.0	10	120	15	6	10.2	6.2	85	PTM	T-40
SSH10.0X140	2054530	-	50.0	10	140	15	6	10.2	6.2	85	PTM	T-40
SSH10.0X160	2054531	-	50.0	10	160	15	6	10.2	6.2	110	PTM	T-40
SSH10.0X180	2054532	-	50.0	10	180	15	6	10.2	6.2	110	PTM	T-40
SSH10.0X200	2054533	-	50.0	10	200	15	6	10.2	6.2	110	PTM	T-40
SSH10.0X240	2054534	-	50.0	10	240	15	6	10.2	6.2	125	PTM	T-40
SSH10.0X280	2054535	-	50.0	10	280	15	6	10.2	6.2	125	PTM	T-40
SSH12.0X60	2054536	-	25.0	12	60	17	6.25	12.2	6.7	48	FT	T-40
SSH12.0X80	2054537	-	25.0	12	80	17	6.25	12.2	6.7	48	PTM	T-40
SSH12.0X90	2054538	-	25.0	12	90	17	6.25	12.2	6.7	48	PTM	T-40
SSH12.0X100	2054539	-	25.0	12	100	17	6.25	12.2	6.7	55	PTM	T-40
SSH12.0X120	2054540	-	25.0	12	120	17	6.25	12.2	6.7	85	PTM	T-40
SSH12.0X140	2054541	-	25.0	12	140	17	6.25	12.2	6.7	85	PTM	T-40
SSH12.0X160	2054542	-	25.0	12	160	17	6.25	12.2	6.7	110	PTM	T-40
SSH12.0X180	2054543	-	25.0	12	180	17	6.25	12.2	6.7	110	PTM	T-40
SSH12.0X200	2054544	-	25.0	12	200	17	6.25	12.2	6.7	110	PTM	T-40

FT = Full Thread (fuldgevind)

PT = Partial Thread (delgevind)

PTM = Partial Thread with Milling thread (delgevind med fræseribbe)

SSH Beslagskrue Hex hoved, Impreg®+

Produktets karakteristiske egenskaber

Reference	Screw Parameters					
	Produktets karakteristiske egenskaber					
	Bøjnings- styrke - My,k[Nm]	Karakteristisk udtræknings- parameter - $f_{ax,k,90^\circ}$ [N/mm ²]	Karakteristisk gennemtræks- parameter - $f_{head,k}$ [N/mm ²]	Karakteristisk trækstyrke - $f_{tens,k}$ [kN]	Karakteristisk vridningsstyrke - $f_{tor,k}$ [Nm]	Vridnings- forhold
SSH6.0X40	10.4	13.3	17.9	13.1	11	≥ 1,5
SSH6.0X50	10.4	13.3	17.9	13.1	11	≥ 1,5
SSH6.0X60	10.4	13.3	17.9	13.1	11	≥ 1,5
SSH6.0X75	10.4	13.3	17.9	13.1	11	≥ 1,5
SSH6.0X90	10.4	13.3	17.9	13.1	11	≥ 1,5
SSH6.0X120	10.4	13.3	17.9	13.1	11	≥ 1,5
SSH8.0X40	25.3	13.9	19.5	24.1	26.4	≥ 1,5
SSH8.0X50	25.3	13.9	19.5	24.1	26.4	≥ 1,5
SSH8.0X60	25.3	13.9	19.5	24.1	26.4	≥ 1,5
SSH8.0X80	25.3	13.9	19.5	24.1	26.4	≥ 1,5
SSH8.0X90	25.3	13.9	19.5	24.1	26.4	≥ 1,5
SSH8.0X100	25.3	13.9	19.5	24.1	26.4	≥ 1,5
SSH8.0X120	25.3	13.9	19.5	24.1	26.4	≥ 1,5
SSH8.0X140	25.3	13.9	19.5	24.1	26.4	≥ 1,5
SSH8.0X160	25.3	13.9	19.5	24.1	26.4	≥ 1,5
SSH8.0X180	25.3	13.9	19.5	24.1	26.4	≥ 1,5
SSH8.0X200	25.3	13.9	19.5	24.1	26.4	≥ 1,5
SSH8.0X240	25.3	13.9	19.5	24.1	26.4	≥ 1,5
SSH8.0X260	25.3	13.9	19.5	24.1	26.4	≥ 1,5
SSH8.0X280	25.3	13.9	19.5	24.1	26.4	≥ 1,5
SSH8.0X300	25.3	13.9	19.5	24.1	26.4	≥ 1,5
SSH10.0X40	-	-	-	-	-	-
SSH10.0X50	38.7	12.1	19.3	32.8	43	≥ 1,5
SSH10.0X60	38.7	12.1	19.3	32.8	43	≥ 1,5
SSH10.0X80	38.7	12.1	19.3	32.8	43	≥ 1,5
SSH10.0X90	38.7	12.1	19.3	32.8	43	≥ 1,5
SSH10.0X100	38.7	12.1	19.3	32.8	43	≥ 1,5
SSH10.0X120	38.7	12.1	19.3	32.8	43	≥ 1,5
SSH10.0X140	38.7	12.1	19.3	32.8	43	≥ 1,5
SSH10.0X160	38.7	12.1	19.3	32.8	43	≥ 1,5
SSH10.0X180	38.7	12.1	19.3	32.8	43	≥ 1,5
SSH10.0X200	38.7	12.1	19.3	32.8	43	≥ 1,5
SSH10.0X240	38.7	12.1	19.3	32.8	43	≥ 1,5
SSH10.0X280	38.7	12.1	19.3	32.8	43	≥ 1,5
SSH12.0X60	52.3	12.2	18.8	40.4	62.4	≥ 1,5
SSH12.0X80	52.3	12.2	18.8	40.4	62.4	≥ 1,5
SSH12.0X90	52.3	12.2	18.8	40.4	62.4	≥ 1,5
SSH12.0X100	52.3	12.2	18.8	40.4	62.4	≥ 1,5
SSH12.0X120	52.3	12.2	18.8	40.4	62.4	≥ 1,5

Technical Sheet

SIMPSON**Strong-Tie®**

SSH

Beslagskrue Hex hoved, Impreg®+

Reference	Screw Parameters					
	Produktets karakteristiske egenskaber					
	Bøjningsstyrke - $M_y, k[Nm]$	Karakteristisk udtrækningsparameter - $f_{ax, k, 90^\circ} [N/mm^2]$	Karakteristisk gennemtræksparameter - $f_{head, k} [N/mm^2]$	Karakteristisk trækstyrke - $f_{tens, k} [kN]$	Karakteristisk vridningsstyrke - $f_{tor, k} [Nm]$	Vridningsforhold
SSH12.0X140	52.3	12.2	18.8	40.4	62.4	$\geq 1,5$
SSH12.0X160	52.3	12.2	18.8	40.4	62.4	$\geq 1,5$
SSH12.0X180	52.3	12.2	18.8	40.4	62.4	$\geq 1,5$
SSH12.0X200	52.3	12.2	18.8	40.4	62.4	$\geq 1,5$
SSH6.0	10.4	13.3	17.9	13.1	11	$\geq 1,5$
SSH8.0	25.3	13.9	19.5	24.1	26.4	$\geq 1,5$
SSH10.0	38.7	12.1	19.3	32.8	43	$\geq 1,5$
SSH12.0	52.3	12.2	18.8	40.4	62.4	$\geq 1,5$

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

SSH
Beslagskrue Hex hoved, Impreg®+

2026-10-22



www.strongtie.dk

SIMPSON**Strong-Tie®**