Technical Sheet

SSF

Beslagskrue til CLT og limtræ

Solid-Drive™ SSF anvendes sammen med bygningsbeslag, hvor der kræves høj styrke. Den cylindriske form under hovedet passer perfekt til beslagenes huller og skaber en fast samling. Kan anvendes i udendørs applikationer.
Fibercut spidsen mindsker risikoen for revner, og fræseribben og det savtakkede gevind reducerer iskruningsmomentet. SSF har et rundt, fladt hoved med TX recess. Det flade hoved skaber et forbedret æstetisk slutresultat.









Features

Materiale:

- Impreg®+ coating

Fordele:

- Dyb TX recess giver bedre kontrol og længere levetid for dine bits
- Fladt rundt hoved
- Konisk form under hovedet sikrer fuld kontakt med beslaget, hvilket øger overførslen af kræfter
- Savtakket gevind og fræseribbe for lavt iskruningsmoment og fremragende udtræksværdier
- Fibercut spids reducerer risikoen for at træet flækker under installationen
- Hovedstempel viser længden i mm.

Applications

Anvendes til:


- Beslag til CLT og limtræ

Anvendelsesområder:

- Kan anvendes indendørs og udendørs

SSF
Beslagskrue til CLT og limtræ

Teknisk data



Dimensioner

Reference	Dimensioner												
	Best. nr.	Andre			Dimensioner[mm]								
		DB nr.	Antal pr. kasse	Vægt[kg]	d[mm]	l[mm]	d_h[mm]	ht[mm]	du_h[mm]	d_1[mm]	lg[mm]	Bit[mm]	Gevind[mm]
SSF8.0X40	75185	2054545	50.0	0.01	8	40	13	3	8.2	5.1	32	T-40	FT
SSF8.0X60	75186	2054546	50.0	0.014	8	60	13	3	8.2	5.1	42	T-40	PT
SSF8.0X80	75187	2054547	50.0	0.014	8	80	13	3	8.2	5.1	42	T-40	PTM
SSF10.0X40	75188	2054548	50.0	0.014	10	40	15	3	10.2	6.2	32	T-40	FT
SSF10.0X60	75189	2054549	50.0	0.017	10	60	15	3	10.2	6.2	42	T-40	PT
SSF10.0X80	75190	2054550	50.0	0.026	10	80	15	3	10.2	6.2	42	T-40	PTM

FT = Full Thread (fuldgevind)
PT = Partial Thread (delgevind)
PTM = Partial Thread with Milling thread (delgevind med fræseribbe)

Produktets karakteristiske egenskaber

Reference	Screw Parameters				
	Produktets karakteristiske egenskaber				
	Bøjnings-styrke - $My,_k$[Nm]	Karakteristisk udtrækningsparameter - $f_{ax,k,90°}$[N/mm²]	Karakteristisk gennemtræksparameter - $f_{head,k}$[N/mm²]	Karakteristisk trækstyrke - $f_{tens,k}$[kN]	Vridnings-forhold
SSF8.0X40	25.3	13.9	-	24.1	≥ 1,5
SSF8.0X60	25.3	13.9	-	24.1	≥ 1,5
SSF8.0X80	25.3	13.9	-	24.1	≥ 1,5
SSF10.0X40	-	-	-	-	-
SSF10.0X60	38.7	12.1	-	32.8	≥ 1,5
SSF10.0X80	38.7	12.1	-	32.8	≥ 1,5

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-11-14