
Technical Sheet

CSA-Z


Beslagskruer til udendørs brug, Impreg®+

CSA beslagskrue med Impreg®+ coating til montage af Simpson Strong-Tie's ZPRO beslag. Med ZPRO beslag monteret med CSA-Z tilbyder Simpson Strong-Tie en god løsning til udendørs konstruktioner.
De coatede beslag og skruer giver en betydeligt bedre korrosionsbeskyttelse end almindelige elforzinkede beslag og skruer og er godkendt til udendørs montage. Løsningen har ikke ligeså høj korrosionbeskyttelse som ved brug af A4 rustfrie beslag og skruer, hvilket stadigt anbefales i stærkt korrosive miljøer, såsom f.eks. tæt ved havet.















CSA skruer

Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Kulstof stål
- Impreg®+ coating til udendørs brug
- Findes også i en rustfri udgave: CSA5,0x25S, CSA5,0x35S og CSA5,0x40S

Torx

- 20 Torx bit
- Fibercut spids
- Konisk form under hodet
- Impreg®+ coating

Fordele

- Gevind specielt udviklet til træ sørger for let og hurtig indkøring i træet
- Træet revner ikke

Applications

Samlinger

- **Hovedbjælke / sekunderbjælke:** massivt træ, kompositttømmer, limet lamineret træ

Anvendelsesområder

- Fastgørelse af vinkelbeslag
- Bjælkesko
- Vindtrækbånd mv.




Samling med trælægter

Technical Sheet

CSA-Z

Beslagskruer til udendørs brug, Impreg®+

Teknisk data



Dimensioner og karakteristisk bæreevne

Reference	Dimensioner								Screw Loads	
	Andre		Dimensioner[mm]						Karakteristisk bæreevne[kN]	
	DB nr.	Antal pr. kasse	d[mm]	l[mm]	d_h[mm]	d_1[mm]	lg[mm]	Bit[mm]	$R_{lat,k}$	$R_{ax,k}$[kN]
CSA5.0X35Z	2056636	250.0	5	35	8.3	3.15	29	T-20	2	2.1
CSA5.0X35Z-HV	2073841	1500.0	5	35	8.3	3.15	29	T-20	2	2.1
CSA5.0X40Z	2056635	250.0	5	40	8.3	3.15	34	T-20	2.3	2.5
CSA5.0X40Z-HV	2073842	1500.0	5	40	8.3	3.15	34	T-20	2.3	2.5
CSA5.0X50Z	2316354	250.0	5	50	8.3	3.15	44	T-20	2.6	3.2

CSA-Z
Beslagskruer til udendørs brug, Impreg®+

Valgmuligheder



CSA5,0X25



CSA5,0X35



CSA5.0X40



CSA5.0X50

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700
Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.