
Technical Sheet

CNA
Beslagsøm

Solid-Drive™ CNA beslagsøm, der leveres i mange forskellige længder og størrelser, løs og båndet, er et fuldt dokumenteret ETA-godkendt søm, der bruges til installation af Simpson Strong-Tie beslag til træ. Når CNA beslagsøm bruges til at installere Simpson Strong-Tie beslag, er den bæreevne der er deklareret i vores kataloger og på vores hjemmeside, gyldig.



Features

Materiale

- Kulstofstål C9D eller C10D

Fordele

- Konisk form under hovedet for maksimal pasform i metalhuller
- Hovedstempel gør det nemt at identificere sømmets længde efter installationen
- Høj udtræksbæreevne

Applications

Samlinger


- **Hovedbjælke / sekundærbjælke:** massivt træ, kompositttømmer, limet lamineret træ.

Anvendelsesområder


- Fastgørelse af vinkelbeslag
- Bjælkesko
- Vindtrækbånd mv.
- Hulplader







Positive angle nailing




Double Shear nailing






.



Positive angle nailing





Double Shear nailing

Technical Sheet

CNA
Beslagsøm

Teknisk data





Dimensioner


Reference	Dimensioner[mm]								
	Andre				Dimensioner[mm]				
	DB nr.	Antal pr. kasse	Antal pr. ydre kasse	Vægt[kg]	l[mm]	lg[mm]	d[mm]	d_h[mm]	h_t[mm]
CNA3.1X22	1371333	500.0	-	0.002	22	16	3.1	6.2	1
CNA3.1X40	1371861	500.0	-	0.002	40	30	3.1	6.2	1
CNA3.1X60	1371862	250.0	-	0.004	60	50	3.1	6.2	1
CNA4.0X35	1322397	250.0	2000.0	0.004	35	26	4	7	1.5
CNA4.0X40	1868694	250.0	2000.0	0.005	40	31	4	7	1.5
CNA4.0X40-FR	2099800	1500.0	-	0.004	40	31	4	7	1.5
CNA4.0X50	1868686	250.0	2000.0	0.004	50	41	4	7	1.5
CNA4.0X60	1868678	250.0	2000.0	0.005	60	51	4	7	1.5
CNA4.0X75	1322080	250.0	2000.0	0.008	75	66	4	7	1.5
CNA4.0X100	1371870	250.0	2000.0	0.007	100	70	4	7	1.5

Karakteristisk bæreevne


Reference	Nails loads	
	Karakteristisk bæreevne[kN]	
	$R_{ax,k}$[kN]	$R_{lat,k}$[kN]
CNA3.1X22	-	-
CNA3.1X40	0.57	1.41
CNA3.1X60	0.95	1.64
CNA4.0X35	0.61	1.66
CNA4.0X40	0.74	1.85
CNA4.0X40-FR	0.74	1.85
CNA4.0X50	0.98	2.22
CNA4.0X60	1.23	2.36
CNA4.0X75	1.45	2.5
CNA4.0X100	1.43	2.48

Karakteristisk bæreevne i C24 træ. For andre materialer henvises til ETA-04/0013.
R_{ax} = udtræksbæreevne.
R_{lat} = forskydningsbæreevne i 2 mm stål. For andre ståltykkelser henvises til ETA-04/0013.

Montering



Positive angle nailing



Double Shear nailing

Valgmuligheder










CNA2,5x35



CNA3,1x35



CNA3,7x50



med CNA4,0x35 kamsøm



CNA4,0x50



CNA4,0x60



CNA4,0x100

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-11-14