Technical Sheet

R-LX-CS-ZF
Betonskrue

R-LX betonskrue er en effektiv skrueserie med Zink Flake coating som muliggør montage i udendørs miljø (korrosionskategori C3). Skruerne er ikke-ekspanderende hvilket giver en spændingsfri montage med mulighed for mindre kant og interne afstande. Tåler høje laster i både revnet og urevnet beton.





Features

Fordele

- Hex-hoved
- Zink Flake coating
- Heavy duty gevind

Applications

Anvendelsesområder

- Fastgørelse af beton

Egnet til

- Revnet beton C20/25 – C50/60
- Urevnet beton C20/25 – C50/60
- Armeret beton

Technical Sheet

R-LX-CS-ZF
Betonskrue

Teknisk data

Dimension

Reference	Metallic fixings dimensions						
	Best. nr.	Andre		Dimensioner[mm]			
		NOBB nr.	Antal pr. kasse[pcs]	D[mm]	L[mm]	Bit	Skivediameter[mm]
R-LX-05X50-CS	76888	58072764	50.0	6.3	50	TX25	10.9
R-LX-05X75-CS	76889	58072772	50.0	6.3	75	TX25	10.9
R-LX-06X50-CS	76890	58072783	50.0	7.5	50	TX40	13.2
R-LX-06X75-CS	76891	58072798	50.0	7.5	75	TX40	13.2
R-LX-06X100-CS	76892	58072802	50.0	7.5	100	TX40	13.2
R-LX-06X120-CS	76893	58072817	50.0	7.5	120	TX40	13.2
R-LX-06X140-CS	76897	58072836	50.0	7.5	140	TX40	13.2

Anbefalet belastning

Reference	Metallic fixings loads							
	Anbefalet belastning							
	Standard forankringsdybde				Reduceret forankringsdybde			
	Udtrækningskraft - N_rd		Skærekraft - V_rd		Udtrækningskraft - N_rd		Skærekraft - V_rd	
	Ikke-revnet beton C20 / 25[kN]	Revnet beton C20 / 25[kN]	Urevnet beton c20/25[kN]	Revnet beton C20 / 25[kN]	Urevnet beton C20/25[kN]	Revnet beton C20 / 25[kN]	Urevnet beton c20/25[kN]	Revnet beton C20 / 25[kN]
R-LX-05X50-CS	2.8	1.8	4.4	3.1	-	-	-	-
R-LX-05X75-CS	2.8	1.8	4.4	3.1	-	-	-	-
R-LX-06X50-CS	5.7	3.3	6.6	4.7	4.4	3.1	4.4	3.1
R-LX-06X75-CS	5.7	3.3	6.6	4.7	4.4	3.1	4.4	3.1
R-LX-06X100-CS	5.7	3.3	6.6	4.7	4.4	3.1	4.4	3.1
R-LX-06X120-CS	5.7	3.3	6.6	4.7	4.4	3.1	4.4	3.1
R-LX-06X140-CS	5.7	3.3	6.6	4.7	4.4	3.1	4.4	3.1

R-LX-CS-ZF
Betonskrue

INSTALLATION DATA

| Reference | Metallic fixings dimensions | | |