Technical Sheet

CLR Plus SK A4

Betonskruer med undersænket hoved Rustfrit syrefast A4

Det rustfrie forsænkede hoved bruges ofte i korrosive miljøer, når skruen skal ligge i flugt med det objekt, der skal fastgøres, enten af æstetiske årsager eller for at undgå gener ovenover.



Applications

Materiale

Rustfrit syrefast A4 stål

Egnet til

Revnet og urevnet beton

Teknisk data

Dimensioner

Reference	Metallic fixings dimensions								
	Best. nr.	Andre							Dimensioner[mm]
		DB nr.	Huldiameter[mm]	Tykkelse af fastgjort emne ved reduceret sættedybde	Tykkelse af fastgjort emne ved standard sættedybde[mm]	Tykkelse af fastgjort emne ved øget sættedybde	Antal pr. kasse[pcs]	Antal pr. ydre forpakning	Type [d x L][mm]
CLR Plus SK A4 8x100	7210700810000	2604085	8	55	45	35	50.0	200	8x100
CLR Plus SK A4 8x120	7210700812000	2604086	8	75	65	55	50.0	200	8x120
CLR Plus SK A4 10x120	7210701012000	2604087	10	65	45	35	50.0	200	10x120

OBS: Specialbestilling, kontakt kundeservice for yderligere information.

Simpson Strong-Tie
A/S
Egeskovvej 33 8700
Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie®