Technical Sheet

CLNA4

CLNA4 Træbeklædningssøm A4 Syrefast

CLNA4 søm er specielt designet for ikke at perforere vindspærre bag facaden og med det flade hoved som beskytter mod åbne træfibre efter montage. Forkamningen på skaftet øger udtrækksværdien og den 60° diamantspids forebygger flækning af træet. Udgaven i Syrefast stål kan bruges i ekstreme miljøer, hovedsageligt brugt til træfacade, der ikke skal overmales såsom ædle træsorter som Thermowood, Ceder og lign.





Features

Egenskaber

- Fladt hoved
- 60° diamant spids
- Forkammet skaft

Applications

Anvendes til

- Træbeklædning på træ

Teknisk data

Dimensioner

Reference	Dimensioner													
	Best. nr.	Andre			Dimensioner[mm]									
		DB nr.	Antal pr. kasse	Vægt[kg]	D[mm]	L[mm]	d_h[mm]	d1[mm]	A_h[mm]	h_t[mm]	lg[mm]	lp[mm]	tf_{ix}[mm]	bit[mm]
CLNA42.8x48	75650	2056004	500.0	0.002	2.8	47	6.9	-	36.6	0.6	26	2.5	24.6	-
CLNA42.8x65	75651	2056005	250.0	0.003	2.8	63.5	6.2	-	30.2	0.6	50	2.5	41.1	-
CLNA42.8X75	77033	2396012	250.0	0.004	2.8	75	6.9	-	-	-	-	-	-	-

Produktkarakteristiske egenskaber

Reference	Nail characteristic parameters			
	Produktets karakteristiske egenskaber			
	Bøjningsstyrke - $My,_k$[Nm]	Karakteristisk udtræksparameter - $f_{ax,k,90°}$[N/mm²]	Karakteristisk hoved gennemtræksparameter - $f_{head,k}$[N/mm²]	Karakteristisk trækstyrke - $f_{tens,k}$[kN]
CLNA42.8x48	3.2	8.9	29.4	3.4
CLNA42.8x65	3.2	8.9	29.4	3.4
CLNA42.8X75	-	-	-	-

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.

De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-