Technical Sheet

BSNN-PB
Design Series Bjælkesko

Design Series BSNN har samme egenskaber som vores almindelige BSNN bjælkesko. Bjælkeskoen anvendes til samling af træbjælker i samme plan. Denne bjælkesko er forsynet med Ø11,5 mm bolthuller til montage på beton, stål eller murværk.









Features

Egenskaber

- Pulverlakeret RAL9005
- Kan monteres med CSA-PB

Materiale

- Stålkvalitet:
  Galvaniseret stål S250GD + ZPRO
- Korrosionsbeskyttelse:
  ZPRO coating - svarende til en zinklagstykkelse på ca. 55 µm

Fordele

- BSNN bjælkesko er forsynet med Ø11,5 mm bolthuller til montage på beton, stål eller murværk
- BSNN er godkendt til at optage udadrettet last

Applications

Anvendelsesområder

- Anvendes til samling af træbjælker i samme plan
- Bolthuller i flige anvendes ved samling af træbjælker og beton eller murværk

Technical Sheet

BSNN-PB
Design Series Bjælkesko

Teknisk data

Dimensioner

Reference	Mål							
	Andre				Dimensioner[mm]			
	DB nr.	NOBB nr.	Stk. pr. kasse	Vægt[kg]	A[mm]	B[mm]	D[mm]	Tykkelse[mm]
BSNN45/93PB	2397311	-	20.0	0.21	45	93	27	2
BSNN45/138PB	2397312	-	15.0	0.3	45	138	27	2
BSNN48/91PB	-	-	20.0	0.21	48	91	27	2
BSNN48/136PB	-	-	15.0	0.3	48	136	27	2

Montering

Befæstigelse

- Til fastgørelse i træ anvendes ekstra varmgalvaniseret CNA4,0xℓ-G beslagsøm eller Impreg+ coatede CSA5,0xℓ-Z beslagskruer
- Boltehuller Ø11,5 mm til montage på beton, stål eller murværk

Tekniske notater

Yderlig teknisk information

For mere information om bæreevner og tekniske specifikation henviser vi til vores originale BSNN ZPRO beslag - BSNN med ZPRO coating

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.