Technical Sheet

LBP

Dybel til porøse materialer

Benyttes inddørs til fastgørelse af køkkenelementer og forskallingsbrædder mv. til porøst murværk eller lign. Til montage i Leca forbores der 1 mm mindre end dyblens diameter. Dyblen indsættes gennem forboret hul i emnet der skal fastgøres og slås ind med en hammer hvorefter skruen spændes max. seks omgange hvorved dyblen ekspanderer i grundmaterialet.





Features

Fordele

- Hurtig installation
- Kan installeres uden forboring i porøse materialer

Applications

Egnet til

- Træ til porøse materialer fx letklinkerbeton

Teknisk data

Product dimensions

Reference	Nylon fixings dimensions								
	Best. nr.	DB nr.	NOBB nr.	Produktinformation[mm]					
				D	L	dh	Fixture thickness (tfix)	Bit	Antal pr. pakke[stk]
LBP6.0x50	75529	2055883	55840706	6	50	-	15	T-20	50.0
LBP6.0x70	75530	2055884	55840714	6	70	-	35	T-20	50.0
LBP8.0x60	75531	2055885	55836718	8	60	11	10	T-25	50.0
LBP8.0x80	75532	2055886	55840695	8	80	11	30	T-25	50.0
LBP8.0x100	75533	2055887	55842795	8	100	11	50	T-25	50.0
LBP8.0x120	75534	2055888	55841834	8	120	11	70	T-25	50.0
LBP8.0x140	75535	2055889	55841845	8	140	11	90	T-25	50.0
LBP10.0x100	75536	2055890	55841853	10	100	-	40	T-40	50.0
LBP10.0x120	75538	2055892	55841872	10	120	-	60	T-40	50.0
LBP10.0x140	75537	2055891	55841864	10	140	-	80	T-40	50.0
LBP10.0x460	75539	2055893	55841883	10	460	-	400	T-40	50.0

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-11-14