Technical Sheet

BRDHG

Dykker, ekstra varmgalvaniseret

Dykkere anvendes udendørs f.eks. ved opsætning af lister og dørtrin Anvendes indendørs til opsætning af lister eller til at fastgøre hårde træplader til et underlag af træ. Hovedet er undersænket hvilket giver en skjult udsømning.







Features

Egenskaber

- Undersænket hoved
- Hulkehl skaft
- Ekstra varmgalvaniseret

Applications

Anvendelse

- Træ på træ
- Udendørs brug

BRDHG
Dykker, ekstra varmgalvaniseret

Teknisk data





Mål

Reference	Dimensioner							
	Best. nr.	Andre				Dimensioner[mm]		
		DB nr.	Antal pr. kasse	Stk. pr. blister	Vægt[kg]	d[mm]	L[mm]	d_h[mm]
BRDHG1.7X30	75595	2055949	1000	-	0.001	1.7	30	2.7
BRDHG1.7X35	74207	1950535	1000	-	0.001	1.7	35	2.7
BRDHG1.7X40	74208	1950536	1000	-	0.001	1.7	40	2.7
BRDHG1.7X50	75596	2055950	500	-	0.002	1.7	50	2.7
BRDHG2.0X40	75597	2055951	500	-	0.002	2	40	3.2
BRDHG2.0X50	74209	1950537	500	-	0.002	2	50	3.2
BRDHG2.0X50 Blister	78244	-	-	60.0	0.002	2	50	3.2
BRDHG2.3X60	74210	1950538	500	-	0.003	2.3	60	3.7
BRDHG2.3X60 Blister	78243	-	-	40.0	0.003	2.3	60	3.7
BRDHG2.8X75	74211	1950539	250	-	0.004	2.8	75	4.5
BRDHG2.8X75 Blister	78256	-	-	25.0	0.005	2.8	75	4.5

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-11-14