Technical Sheet

BRDC
Dykker, hvidlakeret

Dykkere anvendes indendørs f.eks. ved opsætning af lister og dørtrin Anvendes indendørs til opsætning af lister eller til at fastgøre hårde træplader til et underlag af træ. Hovedet er undersænket hvilket giver en skjult udsømning.





Features

Egenskaber

- Undersænket hoved
- Hulkehl skaft
- Hvidlakeret

Applications

Anvendelse

- Træ på træ

BRDC
Dykker, hvidlakeret

Teknisk data



Mål

Reference	Best. nr.	Dimensioner						
		Andre				Dimensioner[mm]		
		DB nr.	Antal pr. kasse	Stk. pr. blister	Vægt[kg]	d[mm]	L[mm]	d_h[mm]
BRDC1.4X25	74202	1950530	1000	-	0.001	1.4	25	2.2
BRDC1.7X35	74203	1950531	1000	-	0.001	1.7	35	2.7
BRDC1.7X40 Blister	78215	-	-	150.0	0.001	1.7	40	2.7
BRDC1.7X40	74204	1950532	1000	-	0.001	1.7	40	2.7
BRDC2.0X50	74205	1950533	500	-	0.001	2	50	3.2
BRDC2.0X50 Blister	78218	-	-	100.0	0.002	2	50	3.2
BRDC2.3X60	74206	1950534	500	-	0.002	2.3	60	3.7

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-11-14