Technical Sheet

GSF
Faste skruefundamenter

Faste skruefundamenter (GSF™) installeres hurtigt og nemt, og er den ideelle løsning som punktfundament til eksempelvis moduler, carporte, bænke o.l.
Da de har fast størrelse, er det altid nødvendigt at evaluere bestemte statiske forhold og bæreevnen af jorden for at vælge de passende jordskruer.
Disse produkter produceres af Bayo.S men Simpson Strong-Tie® er eksklusiv leverandør af BAYO.S skruefundamenter til de danske byggemarkeder.



Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Ekstra varmgalvaniseret stål S235 i henhold til EN ISO1461

Fordele

- **Ingen beton**
  Du behøver ikke at grave og fjerne jord eller arbejde med beton og ikke vente på, at det hærder
- **Spar penge**
  Installationen af en GSF jordskrue tager få minutter. Du kan arbejde videre med dit projekt med det samme
- **Stabil men også flytbar**
  Stenet jord, beton, asfalt, mudder eller sand er ingen hindring for montering af et skruefundament
- **Forlæng installationsperioden**
  Montering af skruefundamenter kan ske uanset vejret. Du er ikke begrænset af høje temperaturer, frost, sne eller regn
- **Reduceret CO_2-udledning**
  Skruefundamenter er flytbare og kan genbruges op til 10 gange. De kan skrues op og efterlader jorden som før byggeriet
- **Nem håndtering**
  Du markerer positionen, borer skruen i og er klar til at bygge. Hurtigt og nemt

Applications

Anvendelsesområde

- GSF produktsortiment er beregnet til mindre fundamentsopgaver – typisk fra 0,6 - 0,75 meters dybde. Her taler man om punktfundamenter til terrasser, carporte, drivhuse, havehegn osv.

GSF
Faste skruefundamenter

Teknisk data

Dimensioner

Reference	Mål											
	Andre			Dimensioner[mm]								Huller, topplade
	Bestillingsnr.	DB nr.	NOBB nr.	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	G[mm]	t[mm]	10x10[mm]
GSF80/80/600G	52101	2019896	54644274	80	80	129	ø72	ø65	600	280	2	10
GSF100/80/600G	52102	2019971	54644145	100	80	129	ø72	ø65	600	280	2	10
GSF80/80/750G	52103	2019987	54644285	80	80	129	ø72	ø65	750	280	2	10
GSF100/80/750G	52104	2019993	54644153	100	80	129	ø72	ø65	750	280	2	10

Montering

Installation

Skruefundamenterne monteres nemt med værktøj, som kan købes eller lånes i din lokale byggemarked.

- **Montering af skruefundament med manuel nøgle**
  Marker positionen med spidsen, og brug monteringsnøglen til at dreje skruen med uret ned i jorden. Trådene vil automatisk sno sig dybere ned i jorden, hvilket resulterer i jordkomprimering og dermed høj stabilitet
- **Montering af skruefundament med gearkassesæt 1:20**
  Gearkassesæt 1:20 Teleskopstang er kun lavet til montering af GSF DIY-skruefundamenter i naturligt komprimeret jord op til en dybde på 1000 mm

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-11-14