
Technical Sheet

FBCS
Fibercementskrue, Impreg®+

Skruer til montering af fibercementpaneler. Fås både som løse og som båndede. Skruen kan bruges til montage af fibercementplader til træ eller til stål med en tykkelse op til 1 mm. Skruen har 'Twin-Thread' gevind til hurtig iskruning samt et relativt lille hoved med ribber i bunden, som sikrer udsparing i pladen uden at skabe et 'stød' omkring hovedet under montering.





Features

Material

Stål - Impreg®+ belægning

Fordele:

- Undersænket hoved med ribber
- Impreg®+ coating
- Twin-Thread gevind

Applications


Anvendes til:

- Fibercementplader på træ eller stål

FBCS
Fibercementskrue, Impreg®+

Teknisk data

Dimensioner



Reference	Best. nr.	Dimensioner									
		Andre			Dimensioner[mm]						
		DB nr.	Antal pr. kasse	Vægt[kg]	D[mm]	L[mm]	dh[mm]	d1[mm]	lg[mm]	h_t[mm]	Bit[mm]
FBCS3.9X25	75453	2055810	250.0	0.001	3.9	25	6.8	2.4	18	15	PH2
FBCS3.9X35	75454	2055811	250.0	0.002	3.9	35	6.8	2.4	28	26	PH2

FBCS Samlede skruer

Reference	Best. nr.	Dimensioner											
		Andre		Dimensioner[mm]									
		DB nr.	Antal pr. kasse	D[mm]	L[mm]	dh[mm]	d1[mm]	Ah[mm]	ht[mm]	lg[mm]	lp[mm]	h_t[mm]	Bit[mm]
FBCS3.9X25 Collated	75719	2056066	1000.0	3.9	25	6.8	2.4	-	-	18	-	15	PH2
FBCS3.9X35 Collated	75720	2056067	1000.0	3.9	35	6.8	2.4	-	-	28	-	26	PH2

* Flat tape collated for standard auto-feed screwdrivers
Also available Quik Drive collated

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-11-14

www.strongtie.dk