Technical Sheet

FBCB

Fibercementskrue m. borspids, Impreg®+

Skruer med borspids til montering af fibercementpaneler. Fås både som løse og som båndede. Skruen kan bruges til montage af fibercementplader på stål med en tykkelse op til 2 mm. Skruen har 'Twin-Thread' gevind til hurtig iskruning samt et relativt lille hoved med ribber i bunden, som sikrer udsparing i pladen uden at skabe et 'stød' omkring hovedet under montering.





Features

Material

Stål - Impreg®+ belægning

Fordele:

- Undersænket hoved med ribber
- Impreg®+ coating
- Twind-Thread gevind
- Borspids

Applications


Anvendes til:

- Fibercementplader på stål

FBCB
Fibercementskrue m. borspids, Impreg®+

Teknisk data

Dimensioner



Reference	Dimensioner							
	Best. nr.	Andre		Dimensioner[mm]				
		DB nr.	Antal pr. kasse	D[mm]	L[mm]	dh[mm]	h_t[mm]	Bit[mm]
FBCB3.9X25	75456	2055812	250.0	3.9	25	6.8	15	PH2
FBCB3.9X35	75457	2055813	250.0	3.9	35	6.8	26	PH2

FBCB Sammenkoblede skruer

Reference	Dimensioner							
	Best. nr.	Andre		Dimensioner[mm]				
		DB nr.	Antal pr. kasse	D[mm]	L[mm]	dh[mm]	h_t[mm]	Bit[mm]
FBCB3.9X25 Collated	75721	2056068	1000.0	3.9	25	6.8	15	PH2

* Flat tape collated for standard auto-feed screwdrivers
Also available Quik Drive collated

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700
Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.