

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

CSFT

Fuldgevind Beslagskrue

CSFT beslagskruen er designet til stål-til-træ og er belastningsklassificeret sammen med specifikke Simpson Strong-Tie beslag. Den nye hovedform sikrer en god pasform i beslaget, og skruens fuldgevind design øger bæreevnen. Det flade hoved gør det muligt at opnå en plan overflade efter

Features


Egenskaber

- Fuldgevind
- TX-recess
- Specielt designet hoved til Simpson Strong-Tie beslag
- CE Mærket (EN14592)

Applications

Anvendes til

- **Stål til træ**



CSFT
Fuldgevind Beslagskrue

Teknisk data

Dimensioner

Reference	Dimensioner							
	Best. nr.	Dimensioner[mm]						Andre
		d[mm]	l[mm]	d _h [mm]	d ₁ [mm]	lg[mm]	Bit[mm]	Antal pr. kasse
CSFT5.0X70	77308	5	70	8.5	3.5	65	T-20	100.0
CSFT6.0X85	77309	6	85	9.5	4	79	T-25	100.0
CSFT6.0X110	77310	6	110	9.5	4	103	T-25	100.0

Characteristic properties

Reference	Screw Parameters			
	Produktets karakteristiske egenskaber			
	Bøjningsstyrke - $M_{y,k}$ [Nm]	Karakteristisk udtrækningsparameter - $f_{ax,k,90}$ [N/mm ²]	Karakteristisk trækstyrke - $f_{tens,k}$ [kN]	Vridningsforhold
CSFT5.0X70	7.7	17.8	10.7	>1,5
CSFT6.0X85	10.5	13.6	12.9	>1,5
CSFT6.0X110	10.5	13.6	12.9	>1,5

