
Technical Sheet

GAF
Gaffelanker

Gaffelanker GAF anvendes til forankring af spær med bredde 45-50 mm på underliggende trækonstruktion. GAF kan også anvendes til fastgørelse af toplægte eller topplanke i tegltage.







Features

Materiale

- Stålkvalitet:

Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346

- Korrosionsbeskyttelse:

275 g/m2 på begge sider - i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 µm

Applications

Anvendelse

- Anvendes til forankring af spær
- Anvendes til fastgørelse af toplægte eller topplanke i tegltage

Samlinger


- Træ-træ samlinger

Technical Sheet

GAF
Gaffelanker

Teknisk data

Dimensioner





Reference	Mål									
	Andre		Dimensioner[mm]						Huller[mm]	
	DB nr.	Vægt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	t[mm]	Huller[mm]	Antal
GAF48	8978272	0.2	50	138	178	26	60	1.5	4	9 + 9 + 16

Lastbæreevnetabel (karakteristiske værdier)

Reference	Karakteristisk bæreevne - Træ-træsamling - Delvis udsømning			
	Udsømning			Karakteristisk bæreevne (kN), 1 anker pr. samling
	Specifikationer[mm]	Antal i nedre del	Antal i flige	
GAF48	CNA3,1x40	5	3 + 3	7.1


Bæreevnerne er kun gældende for taghældninger under 60°

Montering

Fastgørelse

- CNA3,1xℓ kamsøm eller CSA4,0xℓ beslagskruer

Der anbringes lige mange søm/skruer (2-4 stk) i fligene, og dobbelt så mange søm/skruer som i fligene (4-8 stk) i den nederste del.



Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-11-14