Technical Sheet

XL
Gipsplug

XL gipsplug benyttes inddørs til let montage i vægge med to lag gips eller letbeton. Gipspluggen slås i med en hammer hvorefter emnet monteres med en Ø4,0-5,0 mm træskrue. Skruen skal være min. 30 mm plus emnetykkelsen.





Features

Fordele

- Enkel montage
- Forboring ikke nødvendig

Applications

Egnet til

- Sandsten
- Leca
- Letbeton
- Gipsvæg
- Passer til skruedimension Ø4,0-5,0 mm

Teknisk data

Product dimensions

Reference	Plasterboard fixing dimensions[mm]			
	Best. nr.	DB nr.	NOBB nr.	Antal pr. kasse
XL4.0-5.0	75732 - 75540	2055894 - 2056079	55842477 - 55841898	12 pcs. / 50 pcs.

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-11-14