
Technical Sheet

GT
Gipsskrue, gips på træ

Gipsskruerne anvendes indendørs til fastgørelse af gipsplader på træ. Trompethovedet hindrer at overfladen på gipspladen ødelægges ved montering.





Features

Egenskaber

- PH-recess
- Trompethoved
- Skarp
- Elforzinket

Applications


Anvendelse

- Gips på træ

GT
Gipsskrue, gips på træ

Teknisk data

Dimensioner



Reference	Best. nr.	Dimensioner								
		Andre			Dimensioner[mm]					
		DB nr.	Antal pr. kasse	Vægt[kg]	D[mm]	L[mm]	dh[mm]	d1[mm]	lg[mm]	Bit[mm]
GT3.9X30	75334	2055691	100.0	0.002	3.9	30	8	2.7	25.5	PH2
GT3.9X30 Bulk	74349	1949865	1000.0	0.002	3.9	30	8	2.7	25.5	PH2
GT3.9X30 Bulk XL	75332	2055689	3000.0	0.002	3.9	30	8	2.7	25.5	PH2
GT3.9X40	75335	2055692	100.0	0.002	3.9	40	8	2.7	25.5	PH2
GT3.9X40 Bulk	74351	1949867	1000.0	0.003	3.9	40	8	2.7	25.5	PH2
GT3.9X40 Bulk XL	75333	2055690	2000.0	0.003	3.9	40	8	2.7	25.5	PH2
GT3.9X55	74367	1949869	500.0	0.003	3.9	55	8	2.7	50.5	PH2
GT3.9X75	74368	1949870	250.0	0.004	3.9	75	8	2.7	50	PH2

GT Samlede skruer

Reference	Best. nr.	Dimensioner							
		Andre		Dimensioner[mm]					
		DB nr.	Antal pr. kasse	D[mm]	L[mm]	dh[mm]	d1[mm]	lg[mm]	Bit[mm]
GT3.9X30 Collated	74347	1949863	1000.0	3.9	30	8	2.7	25.5	PH2
GT3.9X40 Collated	74348	1949864	1000.0	3.9	40	8	2.7	25.5	PH2

* Flat tape collated for standard auto-feed screwdrivers

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-11-14