
Technical Sheet

GK
Gipsskrue, Hi-lo gevind

Gipsskrue hi-lo monteres i træ- samt stålreglar med en max. tykkelse på 1,0 mm. Trompethovedet hindrer at overfladen på gipspladen ødelægges ved montering.





Features

Egenskaber

- PH-recess
- Trompethoved
- Hi-lo gevind
- Elforzinket

Applications

Anvendelse

- Gips på træ
- Gips på stål (max. 1,0 mm)

GK
Gipsskrue, Hi-lo gevind

Teknisk data

Dimensioner

Reference	Dimensioner									
	Best. nr.	Andre			Dimensioner[mm]					
		DB nr.	Antal pr. kasse	Vægt[kg]	D[mm]	L[mm]	dh[mm]	d1[mm]	lg[mm]	Bit[mm]
GK3.9X30	74299	1949829	1000.0	0.002	3.9	30	8	3.2	25.5	PH2
GK3.9X30 Bulk	75336	2055693	3000.0	0.002	3.9	30	8	3.2	25.5	PH2
GK3.9X40	74301	1949831	1000.0	0.002	3.9	40	8	3.2	35.5	PH2
GK3.9X40 Bulk	75337	2055694	2000.0	0.003	3.9	40	8	3.2	35.5	PH2
GK3.9X55	74303	1949833	500.0	0.003	3.9	55	8	3.2	50.5	PH2

GK Samlede skruer

Reference	Dimensioner								
	Best. nr.	Andre		Dimensioner[mm]					
		DB nr.	Antal pr. kasse	D[mm]	L[mm]	dh[mm]	d1[mm]	lg[mm]	Bit[mm]
GK3.9X30 Collated	74296	1949826	1000.0	3.9	30	8	3.2	25.5	PH2
GK3.9X40 Collated	74297	1949827	1000.0	3.9	40	8	3.2	35.5	PH2
GK3.9X55 Collated	74298	1949828	1000.0	3.9	55	8	3.2	50.5	PH2

* Flat tape collated for standard auto-feed screwdrivers

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-11-14