Technical Sheet

GSB

Gipsskrue med borspids, indvendig

Selvborende gipsskruer til ind- og udvendig brug. Til montage af gipsplader på stålreglar. Trompethovedet hindrer at overfladen på gipspladen ødelægges ved montering.





Features

Egenskaber

- PH-recess
- Trompethoved
- Borspids
- Fosfateret

Applications

Anvendelse

- Gips på stål

GSB
Gipsskrue med borspids, indvendig

Teknisk data

Dimensioner

Reference	Dimensioner									
	Best. nr.	Andre			Dimensioner[mm]					
		DB nr.	Antal pr. kasse	Vægt[kg]	D[mm]	L[mm]	dh[mm]	d1[mm]	lg[mm]	Bit[mm]
GSB3.5X25	74314	1949841	1000.0	0.001	3.4	25	8.2	2.8	19.5	PH2
GSB3.5X40	74313	1949840	1000.0	0.003	3.4	40	8.2	2.8	34.5	PH2
GSB3.9X48	74315	1949842	500.0	0.003	3.8	48	8.2	3.1	40.5	PH2
GSB4.2X75	74295	1949825	250.0	0.005	4.1	75	8.2	3.4	53	PH2

GSB sorterede skruer

Reference	Dimensioner								
	Best. nr.	Andre		Dimensioner[mm]					
		DB nr.	Antal pr. kasse	D[mm]	L[mm]	dh[mm]	d1[mm]	lg[mm]	Bit[mm]
GSB3.5X25 Collated	74310	1949837	1000.0	3.4	25	8.2	2.8	19.5	PH2
GSB3.5X40 Collated	74311	1949838	1000.0	3.4	40	8.2	2.8	34.5	PH2

* Flat tape collated for standard auto-feed screwdrivers

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-11-14