
Technical Sheet

UGSB

Gipsskrue med borspids, udvendig

Selvborende gipsskruer til ind- og udvendig brug. Til montage af gipsplader på stålreglar. Trompethovedet hindrer at overfladen på gipspladen ødelægges ved montering.





Features

Egenskaber

- PH-recess
- Udvidet trompethoved
- Borspids
- Protec coating

Applications


Anvendelse

- Gips på stål

UGSB
Gipsskrue med borspids, udvendig

Teknisk data

Dimensioner



Reference	Dimensioner							
	Best. nr.	Andre			Dimensioner[mm]			
		DB nr.	Antal pr. kasse	Vægt[kg]	D[mm]	L[mm]	d_h[mm]	Bit[mm]
UGSB3.9X25	74312	1949839	250	0.002	3.8	25	8.9	PH2
UGSB3.9X25 Bulk	75499	2055854	1000	0.45	3.8	25	8.9	PH2

UGSB Samlede skruer

Reference	Dimensioner								
	Best. nr.	Andre		Dimensioner[mm]					
		DB nr.	Antal pr. kasse	D[mm]	L[mm]	d_h[mm]	d_1[mm]	lg[mm]	Bit[mm]
UGSB3.9X25 Collated	74309	1949836	1000	3.8	25	8.9	3.2	-	PH2

* Flat tape collated for standard auto-feed screwdrivers

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.