Technical Sheet

UGTS

Gipsskrue med Hi-lo gevind, udvendig

Gipsskrue hi-lo monteres i træ- samt stålreglar med en max. tykkelse på 1,0 mm. Trompethovedet hindrer at overfladen på gipspladen ødelægges ved montering.





Features

Egenskaber

- PH-recess
- Udvidet trompethoved
- Skarp
- Hi-lo gevind
- Protec coating

Applications

Anvendelse

- Udegips på træ
- Udegips på stål

UGTS
Gipsskrue med Hi-lo gevind, udvendig

Teknisk data

Dimensioner

Reference	Dimensioner							
	Best. nr.	Andre			Dimensioner[mm]			
		DB nr.	Antal pr. kasse	Vægt[kg]	D[mm]	L[mm]	dh[mm]	Bit[mm]
UGTS3.9X30	74307	1949835	250.0	0.001	3.9	30	8.9	PH2

UGTS sorterede skruer

Reference	Dimensioner						
	Best. nr.	Andre		Dimensioner[mm]			
		DB nr.	Antal pr. kasse	D[mm]	L[mm]	dh[mm]	Bit[mm]
UGTS3.9X30 Collated	74305	1949834	1000.0	3.9	30	8.9	PH2

* Flat tape collated for standard auto-feed screwdrivers

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-11-14