
Technical Sheet

FIRKS
Håndsøm

Søm med A4 overflade kan bl.a. anvendes i diverse udendørs trækonstruktioner i trykimpregneret træ samt ædle træsorter som eg, lærk og cedertræ.







Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Rustfrit syrefast stål A4

Fordele

- Firkantede blanke søm har ca 25% højere udtræksstyrke i forhold til runde søm
- Firkantede søm har den fordel at de er lettere at rette, selv hvis bøjningen er sket under islåningen

Teknisk data





Dimensioner

Reference	Dimensioner								
	Best. nr.	Andre			Dimensioner[mm]				
		DB nr.	Antal pr. kasse	Vægt[kg]	d[mm]	L[mm]	d_h[mm]	A_h[mm]	h_t[mm]
FIRKS2.0X50	75681	2056034	500	0.002	2	50	5	19.63	0.7
FIRKS2.3X60	74189	1950517	500	0.002	2.3	60	5.4	22.9	0.8
FIRKS2.8X75	74190	1950518	250	0.004	2.7	75	6.4	32.2	1
FIRKS3.4X100	74149	1950505	250	0.007	3.3	100	7.8	47.8	1

Produktkarakteristiske egenskaber

Reference	Nail characteristic parameters			
	Produktets karakteristiske egenskaber			
	Bøjningsstyrke - My,k[Nm]	Karakteristisk udtrækningsparameter - $f_{ax,k,90°}$[N/mm²]	Karakteristisk gennemtræksparameter - $f_{head,k}$[N/mm²]	Karakteristisk trækstyrke - $f_{tens,k}$[kN]
FIRKS2.0X50	-	-	-	-
FIRKS2.3X60	2566	2.5	8.6	NPD
FIRKS2.8X75	4144	2.5	8.6	NPD
FIRKS3.4X100	8305	2.5	8.6	NPD

Refer to relevant ITTR or ETA for more details
NPD: No performance declared

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-11-14