Technical Sheet

RST
Hårdgipsskrue, fosfateret

Hårdgipsskruen anvendes indendørs til fastgørelse af hårdgips i stålreglar med en max. tykkelse på 1,0 mm. Skruens konstruktion med modgevind sikrer en skruen sænkes bedre ned i den hårde gipsplade.





Features

Egenskaber

- PH-recess
- Reduceret trompethoved
- Skarp
- Fingevind med modsatrettet gevind under hovedet
- Fosfateret coating

Applications


Anvendelse

- Hårdgips på stål

RST
Hårdgipsskrue, fosfateret

Teknisk data

Dimensioner



Reference	Best. nr.	Dimensioner								
		Andre			Dimensioner[mm]					
		DB nr.	Antal pr. kasse	Vægt[kg]	D[mm]	L[mm]	dh[mm]	d1[mm]	lg[mm]	Bit[mm]
RST3.9X32 Bulk	74318	1949845	1000.0	0.002	3.9	32	6.4	2.5	22	PH2
RST3.9X41	74319	1949846	1000.0	0.002	3.9	41	6.4	2.5	31	PH2
RST4.2X57	74320	1949847	250.0	0.002	4.2	57	6.4	2.9	31	PH2
RST3.9X32	77060	2396014	250.0	0.002	3.9	32	6.4	2.5	22	PH2

RST-samleskruer

Reference	Best. nr.	Dimensioner							
		Andre		Dimensioner[mm]					
		DB nr.	Antal pr. kasse	D[mm]	L[mm]	dh[mm]	d1[mm]	lg[mm]	Bit[mm]
RST3.9X25 Collated	74321	1949848	1000.0	3.9	25	6.4	2.5	15	PH2
RST3.9X32 Collated	74322	1949849	1000.0	3.9	32	6.4	2.5	22	PH2
RST3.9X41 Collated	74323	1949850	1000.0	3.9	41	6.4	2.5	31	PH2
RST4.2X57 Collated	74324	1949851	1000.0	4.2	57	6.4	2.9	31	PH2

* Flat tape collated for standard auto-feed screwdrivers

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-11-14