
Technical Sheet

BANH
Hulbånd

Disse bånd er fremstillet af varmforzinket stålplade.
Der produceres 2 dimensioner: 20x1,0 og 20x1,5 mm i ruller på enten 3, 10 eller 25 m.





Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosionsbeskyttelse:
  275 g/m2 på begge sider - i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 µm
- Findes også i en rustfri udgave: BAN102010S

Fordele

- Findes i forskellige længder og tykkelser

Applications

Samlinger

- Samling af mindre træ konstruktioner


Anvendelsesområder

- Hulbånd anvendes til forankring og samling af småkonstruktioner som f.eks. carporte, pergolaer, legehuse og legeredskaber

Technical Sheet

BANH
Hulbånd

Teknisk data



Dimensioner

Reference	Mål			
	Andre			Huller[mm]
	DB nr.	Antal pr. kasse	Vægt[kg]	Størrelse
BAN102003	8256216	10.0	0.42	Ø6,5
BAN102010	2856979	10.0	1.5	Ø6,5
BAN102025	1588367	5.0	3.8	Ø6,5
BAN152010	2856987	10.0	2.3	Ø6,5
BAN152025	1588375	4.0	5.1	Ø6,5

Karakteristisk bæreevne

Reference	Straps capacity			
	Karakteristisk bæreevne[kN]			
	$R_{1,k}$[kN]			
	Stål	35	40	CNA4.0x60
BAN102003	4	1.68 x n	1.83 x n	2,36 x n
BAN102010	4	1.68 x n	1.83 x n	2,36 x n
BAN102025	4	1.68 x n	1.83 x n	2,36 x n
BAN152010	6	1.68 x n	1.83 x n	2,36 x n
BAN152025	6	1.68 x n	1.83 x n	2,36 x n

*capacity $R_{1,k}$ is calculated from the nails capacities but mustn't exceed the maximum value.
n = effective number of nails in the row according to Eurocode 5 – 8.3.1.1 (8)

Montering

Fastgørelse

- Ved fastgørelsen af hulbånd 25x2,0 anvendes CNA4,0xℓ kamsøm eller CSA5,0xℓ beslagskruer
- Ved fastgørelsen af hulbånd 20x1,0 og 20x1,5 anvendes CNA3,1xℓ kamsøm eller CSA4,0xℓ beslagskruer

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-11-14