Technical Sheet

BANH-S
Hulbånd, rustfrit

Rustfrit hulbånd BAN-S er fremstillet af rustfrit syrefast stål.





Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Rustfrit stål som 1.4404 i henhold til EN 10088 eller lignende kvalitet
- Korrosionsbeskyttelse:
  Rustfri/syrefast - A4

Fordele

- Rustfri udgave

Applications

Support

- Samling af mindre træ konstruktioner


Anvendelsesområder

- Hulbånd anvendes til forankring og samling af småkonstruktioner som f.eks. carporte, pergolaer, legehuse og legeredskaber
- Anvendes, hvor der stilles særlige krav til korrosionsbestandighed, f.eks. i forbindelse med trykimprægneret træ

Technical Sheet

BANH-S
Hulbånd, rustfrit

Teknisk data



Dimensioner

Reference	Mål			
	Andre			Huller[mm]
	DB nr.	Antal pr. kasse	Vægt[kg]	Størrelse
BAN102010S	3779121	10.0	1.5	Ø6,5

Karakteristisk bæreevne

Reference	Straps capacity			
	Karakteristisk bæreevne[kN]			
	$R_{1,k}$[kN]			
	Stål	35	40	CNA4.0x60
BAN102010S	4,0/kmod	1.68 x n	1.83 x n	2,36 x n

*capacity $R_{1,k}$ is calculated from the nails capacities but mustn't exceed the maximum value.
n = effective number of nails in the row according to Eurocode 5 – 8.3.1.1 (8)

Montering

Fastgørelse

- Ved fastgørelsen af hulbånd 25x2,0 anvendes CNA4,0xℓ kamsøm eller CSA5,0xℓ beslagskruer.
- Ved fastgørelsen af hulbånd 20x1,0 og 20x1,5 anvendes CNA3,1xℓ kamsøm eller CSA4,0xℓ beslagskruer.

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-11-14