Technical Sheet

AM
Hulrumsanker

AM fjederpåvirket hulrumsanker er ideel til fastgørelse i celleblokke og gipsvægge.







Features

Materiale

- Stål
- Elforzinket

Fordele

Ankret sætter sig automatisk efter indsættelse gennem hullet, på grund af fjederen i ankret.

Applications

Anvendelsesområder

- Elektrisk og VVS-tilbehør
- Belysningsarmaturer
- Gardinstænger

Egnet til

- Celleblokke
- Gipsplader
- Plader

Technical Sheet

AM
Hulrumsanker

Teknisk data

Produktdimension - Gevindstang


Reference	Metallic fixings dimensions					
	Dimensioner[mm]		Andre			Bezeichnung
	Gevindstang	Skivediameter [d_r][mm]	d_o[mm]	Antal pr. pakke[stk]	Antal pr. ydre kasse	
76115B0810000	M8x100	30	20	20.0	160	AM


Produktdimension - Kophage


Reference	Metallic fixings dimensions					
	Dimensioner[mm]		Andre			Bezeichnung
	Kophage	Skivediameter [d_r][mm]	d_o[mm]	Antal pr. pakke[stk]	Antal pr. ydre kasse	


AM
Hulrumsanker


Montering











Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-11-14