Technical Sheet


GPA
Hulrumsanker

GPA hulrumsanker benyttes inddørs til montage i bl.a gipsvægge og andre pladevægge.



INDOOR

EG







Features

Fordele


- El-galvaniseret
- Høj styrke
- Skrue inkluderet

Applications

Egnet til

- Gipsplader
- Fiberplader
- Spånplader

Teknisk data



Product dimensions

Reference	Metallic fixings dimensions						
	Navn	Andre			Dimensioner[mm]		
		DB nr.	NOBB nr.	Antal pr. pakke[stk]	Skruediameter [d][mm]	L[mm]	dh
GPA4.0X16	75541	2055895	55841236	50.0	8	39	6
GPA4.0X27	75542	2055896	55841240	50.0	8	46	6
GPA5.0X14	75543	2055897	55841255	50.0	11	52	9.6
GPA5.0X27	75544	2055898	55841266	50.0	11	65	9.6
GPA6.0X14	75545	2055899	55841274	50.0	13	52	11.6
GPA6.0X27	75728	2056075	55842220	50.0	13	65	11.6

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-11-14