
Technical Sheet

KEM H

Hybrid Høj styrke, varmebestandig forankringslim - KEM H

KEM H er en højtydende hybrid forankringsmørtel til tunge, konstruktive fastgørelser og kan bruges ved høje temperaturer.
Denne mørtel giver høj ydeevne ved forankring af gevindstænger og armeringsjern i revnet og ikke-revnet beton.
Arbejdstemperatur: fra -40 °C til +160 °C (kortvarigt) og fra -40 °C til +100 °C (langvarigt).





Features

Materiale

Hybrid

Applications

Anvendelsesområder

- **Stålkonstruktioner**
- **Træ til beton – konstruktive fastgørelser**
- **Industribyggeri**
- **Stål- og metalkonstruktioner (gelændere, beslag osv.)**
- **Forankringer til porte og maskiner**
- **Eftermonterede armeringsforbindelser**

Egnet til

Armeringsjern og armeringsstænger i revnet og ikke-revnet beton
Egnede underlagsmaterialer:

- Beton
- Massiv mursten
- Honeycomb
- Cellulær lersten
- Letvægts honeycomb-mursten
- Hul, tæt aggregatblok
- Hul, let aggregatblok
- Porebeton (delvist egnet)
- Massiv sten *1)*
- Træ

1) Ved anvendelse på natursten eller marmor skal der udføres en test, og der skal afventes 24/48 timer for eventuelle reaktioner.
Se tekniske dokumenter for installationsvejledning og information.

Teknisk data

KEM H

Reference	Chemical fixings dimensions						
	Produktinformation						
	Navn	DB nr.[mm]	Farve på massen	Indhold[ml]	Lagringstid	Antal i kasse[pcs]	Ant./palle
9360100000000	KEM H 936	2604108	Grey	420	18.0	12	840.0

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie®