
Technical Sheet

KEM HR

Hybrid Vinylester Universel forankringslim med seismisk certificering

KEM HR er en universel hybrid vinylester forankringslim til konstruktive fastgørelser i seismiske områder.
Den hurtigt hærdende lim giver høj ydeevne ved forankring af gevindstænger og armeringsjern i revnet og ikke-revnet beton og murværk.
Arbejdstemperatur: fra -40 °C til +80 °C (kortvarigt) og fra -40 °C til +50 °C (langvarigt).





Features

Materiale

Hybrid vinylester

Applications

Anvendelsesområder

- **Stålkonstruktioner**
- **Træ-til-beton fastgørelseselementer**
- **Industribyggeri**
- **Stål- og metalkonstruktioner (gelændere, beslag osv.)**
- **Forankringer til porte og maskiner**
- **Eftermonterede armeringsforbindelser**

Egnet til

Gevindstænger og armeringsjern i revnet og ikke-revnet beton
Gevindstænger i murværk
Egnede underlagsmaterialer:

- Beton
- Massiv mursten
- Honeycomb
- Cellulær lersten
- Letvægts honeycomb-sten
- Hul, tæt aggregatblok
- Hul, let aggregatblok
- Porebeton (delvist egnet)
- Massiv sten *1)*
- Træ

1) Ved anvendelse på natursten eller marmor skal der udføres en test, og der skal afventes 24/48 timer for eventuelle reaktioner.
Se tekniske dokumenter for installationsvejledning og information.

KEM HR
Hybrid Vinylester Universel forankringslim med seismisk certificering

Teknisk data

KEM HR

Reference	Chemical fixings dimensions							
	Produktinformation							
	Navn	DB nr.[mm]	Farve på massen	Indhold[ml]	Sprog	Lagringstid	Antal i kasse[pcs]	Ant./palle
955030BH00100	KEM HR 955	2604115	Blue-to Grey	300	DA, NO, SV, FI, IS, IT	18.0	12	1152.0

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie®