Technical Sheet

GSA
Justerbare skruefundamenter

Med justerbare skruer (GSA™) kan du samle dine skruer efter behov. Kombiner den ønskede top med evt. forlænger og skruespids.Denne fleksibilitet tillader hurtig reaktion på lokale forhold Disse produkter produceres af BAYO.S men Simpson Strong-Tie® er eksklusiv leverandør af BAYO.S skruefundamenter til de danske byggemarkeder.





GSA-UT80G/
GSA-UT100G



GSA-LT75G



GSA-HT12G



GSA-FT12G



GSA-C75G



GSA-EX250G



GSA-EX500G



GSA-ST600G/
GSA-ST700G

Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Ekstra varmgalvaniseret stål S235 i henhold til EN ISO1461

Fordele

- **Ingen beton**
  Du behøver ikke at grave og fjerne jord eller arbejde med beton og ikke vente på, at det hærder
- **Justerbar længde**
  Der er ingen problemer med ujævnt terræn med disse justerbare jordskruer. Med GSA kan du tilføje længde til skruerne for at sikre en flad og stabil overflade
- **Spar penge**
  Installationen af en BAYO.S skrue tager få minutter. Du kan arbejde videre med dit projekt med det samme
- **Stabilt fundament**
  Stenet jord, beton, asfalt, mudder eller sand er ingen hindring for montering af et skruefundament
- **Forlæng installationsperioden**
  Montering af skruefundamenter kan ske uanset vejret. Du er ikke begrænset af høje temperaturer, frost, sne eller regn
- **Reduceret CO_2-udledning**
  Skruefundamenter er flytbare og kan genbruges op til 10 gange. De kan skrues op og efterlader jorden som før byggeriet
- **Nem håndtering**
  Du markerer positionen, borer skruen i og er klar til at bygge. Hurtigt og nemt

Applications

Anvendelsesområde

- GSA produktsortiment er beregnet til mindre fundamentsopgaver – typisk fra 0,6 – 1,2 meters dybde. Her taler man om punktfundamenter til terrasser, carporte, drivhuse, havehegn osv.

Technical Sheet

GSA
Justerbare skruefundamenter

Teknisk data

Dimensioner for U-top

Reference	Mål									
	Andre				Dimensioner[mm]					Huller, topplade
	Bestillingsnr.	DB nr.	NOBB nr.	Antal pr. kasse	A[mm]	B[mm]	C[mm]	F[mm]	G[mm]	10x10[mm]
GSA-UT80G	51302	2020018	54644240	6.0	80	70	125	120	Ø65	10
GSA-UT100G	51304	2020019	54644255	6.0	100	70	125	120	Ø65	10

Dimensioner for L-top



GSA-LT75G

Reference	Mål										
	Andre				Dimensioner[mm]						Huller, topplade
	Bestillingsnr.	DB nr.	NOBB nr.	Antal pr. kasse	A[mm]	B[mm]	C[mm]	F[mm]	G[mm]	t[mm]	Rund Ø7[mm]
GSA-LT75G	51309	2020023	56082755	6.0	75	70	125	120	Ø65	4	5

Dimensioner for Hex top



GSA-HT12G

Reference	Mål										
	Andre				Dimensioner[mm]						Huller, topplade
	Bestillingsnr.	DB nr.	NOBB nr.	Antal pr. kasse	A[mm]	B[mm]	F[mm]	G[mm]	H[mm]	t[mm]	Rund Ø11[mm]
GSA-HT12G	51307	2020020	54644266	6.0	135.5	120	205	Ø65	Ø61	5	6

Dimensioner for flad top



GSA-FT12G

Reference	Mål								
	Andre				Dimensioner[mm]				
	Bestillingsnr.	DB nr.	NOBB nr.	Antal pr. kasse	A[mm]	F[mm]	G[mm]	H[mm]	t[mm]
GSA-FT12G	51308	2020021	54644126	6.0	Ø75	120	Ø65	Ø61	4

Technical Sheet

GSA
Justerbare skruefundamenter

Dimensioner for Kop



GSA-C75G

Reference	Mål									
	Andre				Dimensioner[mm]				Huller, topplade	
	Bestillingsnr.	DB nr.	NOBB nr.	Antal pr. kasse	A[mm]	B[mm]	C[mm]	t[mm]	Rund	
									Ø5[mm]	Ø6[mm]
GSA-C75G	51401	2020024	56082774	12.0	73	40	25	3	4	2

Dimensioner for forlænger



GSA-EX250G

Reference	Mål								
	Andre				Dimensioner[mm]				
	Bestillingsnr.	DB nr.	NOBB nr.	Antal pr. kasse	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	t[mm]
GSA-EX250G	51201	2020011	54644100	6.0	248	Ø70	Ø65	330	2
GSA-EX500G	51202	2020012	54644115	6.0	480	Ø70	Ø65	580	2

Dimensioner for skruespids



GSA-ST600G/
GSA-ST700G

Reference	Mål								
	Andre				Dimensioner[mm]				
	Bestillingsnr.	DB nr.	NOBB nr.	Antal pr. kasse	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	t[mm]
GSA-ST600G	51102	2020003	56082664	6.0	600	Ø70	280	Ø65	2
GSA-ST700G	51103	2094421	55387443	6.0	700	Ø70	280	Ø65	2

Montering

Installation

Skruefundamenterne monteres nemt med værktøj, som kan købes eller lånes i din lokale byggemarked.

- **Montering af skruefundament med manuel nøgle**
  Marker positionen med spidsen, og brug monteringsnøglen til at dreje skruen med uret ned i jorden. Trådene vil automatisk sno sig dybere ned i jorden, hvilket resulterer i jordkomprimering og dermed høj stabilitet
- **Montering af skruefundament med gearkassesæt 1:20**
  Gearkassesæt 1:20 Teleskopstang er lavet til montering af GSF og GSA, skruefundamenter i naturligt komprimeret jord op til en dybde på 1000 mm

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-11-14