Technical Sheet

MKSA4

Kamsøm, rustfri syrefast A4

Anvendes til at samle trædele i tilfælde hvor der ønskes høje udtræksevner. Grundet sømmets A4 overflade kan det bl.a. anvendes i diverse udendørs trækonstryuktioner i trykimpregneret træ samt ædle træsorter som eg, lærk og cedertræ.



Features

Egenskaber

- Rustfrit syrefast stål A4
- Linsehoved
- Forkammet skaft

Applications

Anvendelse


- Træ på træ hvor der kræves høj udtrækksstyrke
- Murværk på træ - fungerer som murbinder





Teknisk data

Dimensioner



Reference	Dimensioner										
	Best. nr.	Andre			Dimensioner[mm]						
		DB nr.	Antal pr. kasse	Vægt[kg]	d[mm]	L[mm]	d_h[mm]	A_h[mm]	h_t[mm]	lg[mm]	l_p[mm]
MKSA44.0X100	74229	1950558	100	0.011	4	100	8.5	56.7	2	50	5
MKSA44.0X125	74230	1950559	100	0.013	4	125	8.5	56.7	2	50	5
MKSA44.0X145	74231	1950560	100	0.015	4	145	8.5	56.7	2	50	5
MKSA44.0X175	74232	1950561	100	0.018	4	175	8.5	56.7	2	50	5
MKSA44.0X200	74233	1950562	100	0.021	4	200	8.5	56.7	2	50	5

Produktkarakteristiske egenskaber

Reference	Nail characteristic parameters			
	Produktets karakteristiske egenskaber			
	Bøjningsstyrke - $My,_k$[Nm]	Karakteristisk udtrækningsparameter - $f_{ax,k,90°}$[N/mm²]	Karakteristisk gennemtræks parameter - $f_{head,k}$[N/mm²]	Karakteristisk trækstyrke - $f_{tens,k}$[kN]
MKSA44.0X100	7825	6.2	-	8.3
MKSA44.0X125	7825	6.2	-	8.3
MKSA44.0X145	7825	6.2	-	8.3
MKSA44.0X175	7825	6.2	-	8.3
MKSA44.0X200	7825	6.2	-	8.3

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-11-14