
Technical Sheet

KHF
KHF Karmhylse med krave

KHF bruges til fastgørelse af indvendige dørkarme med forboret 14 mm hul. Den opsatte karm kan efterjusteres.
KHF kan afmonteres uden at karm eller væg bliver skadet. Monteringen sker ved hjælp af kombiværktøj og kan justeres med T-nøglen. KHF kan også justeres med en fastnøgle fra ydersiden.







Features

Egenskaber

- Elforzinket
- Hurtig montage
- Mulighed for efterjustering

Applications

Anvendes til

- Dørkarme på træ og stenunderlag

KHF
KHF Karmhylse med krave

Teknisk data



Dimensioner

Reference	Dimensioner			
	Best. nr.	Andre		Dimensioner[mm]
		DB nr.	Antal pr. kasse	L[mm]
KHF40	75547	2055901	50	40
KHF30	75546	2055900	100	30

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-11-14