Technical Sheet

BNKK
Koblingsbeslag

BNKK koblingsbeslaget anvendes til samling af vindtrækbånd på båndtilslutningsbeslaget uden yderligere spændfunktion. Det fremgår af tabellen hvilke størrelser af koblingsbeslag og vindtrækbånd, der kan kombineres.





Features

Materiale

- Stålkvalitet:

Galvaniseret stål S250GD; S235JR + Z275 i henhold til EN 10346

- Korrosionsbeskyttelse:

275 g/m2 på begge sider - i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 µm

Fordele

- Kobler vindtrækbåndet sammen med tilslutningsbeslaget

Applications

Anvendelsesområder


- Koblingsbeslaget BNKK er koblingen mellem vindtrækbåndet og tilslutningsbeslaget
- Koblingsbeslaget BNKK bruges i vores vindafstivningsssytemer (WFS25, WFSU25, WFS40, WFSU40 og WFSUNI)


Technical Sheet

BNKK
Koblingsbeslag

Teknisk data

Dimensioner





Reference	Mål											
	Andre							Dimensioner[mm]			Huller	
	DB nr.	Til indbygning i vindtrækbånd	Medleverede clips/skruer	Medleverede bolte	mitgelieferte Steckbolzen	Antal pr. kasse	Vægt[kg]	A[mm]	B[mm]	Tykkelse[mm]	∅	Antal
BNKK40/60-14	1561276	BANXX40, BANXX60XX	2 x BF4060M5	Dorn Ø14 m/sikringssplit	-	4	0.38	157	60	2+3+2=7	5 + 15	7 + 1

* For tilslutning med BAN1580.... skal der er indbygges og bestilles en ekstra CLIPS20 (eller 2 x M5 i 8.8)


Karakteristiske kapaciteter - Dyvelinstallation


Reference	Bracing capacity	
	Karakteristiske kapaciteter - Dyvelinstallation[kN]	
	Størrelse på dyvel[mm]	$R_{1,k}$[kN]
BNKK40/60-14	14	42.7


Montering


Fastgørelse

- Til fastgørelse anvendes medfølgende stålsætskruer og dorne









Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.