Technical Sheet

BN
Lægtesøm

Lægtesøm er runde specialsøm med diameter = 4,5 mm. Lægtesøm fremstilles i længden 90, 110 og 130 mm med samme forkamningslængde = 55 mm. Sømmene er flade under hovedet og derfor velegnede til træ/træ samlinger.





Features

Materiale

- Lægtesømmene er varmforzinkede og opfylder kravene i byggeblad BB01 fra Træinformation

Vær opmærksom på!

- Ved udhæng og gavle kan vindsuget i mange tilfælde nå op på en sådan størrelse, at fastgørelse af lægter med andre sømtyper ikke er tilstrækkelige. Problemet er størst ved tage med lille hældning og let tagbeklædning.

Applications

Anvendelsesområder

- Lægtesøm anvendes til træ/træ samlinger. Som navnet siger, anvendes sømmene især ved fastgørelse af lægter til underliggende konstruktion.

Teknisk data



Dimensioner

Reference	Dimensioner				
	Andre			Dimensioner[mm]	
	DB nr.	Antal pr. kasse	Vægt[kg]	d[mm]	L[mm]
BN4.5x90G	1371164	100	0.014	4.5	90
BN4.5x110G	1371162	100	0.016	4.5	110
BN4.5x130G	1371163	100	0.018	4.5	130

Karakteristisk bæreevne

Reference	Nails loads	
	Karakteristisk bæreevne	
	Træ til træ - 38 mm lægte til spær	
	$R_{lat,k}$[kN]	$R_{ax,k}$[kN]
BN4.5x90G	1.8	1.6
BN4.5x110G	1.8	1.6
BN4.5x130G	1.8	1.6

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-11-14