
Technical Sheet

SITW
Lyddæmpningsmateriale til CLT elementer

SIMPSON Strong-Tie

SIT lyddæmpningsmateriale anbefales til CLT-bygninger, der er designet til høj akustisk kvalitet. Lyddæmpningsmaterialet er designet som giver akustisk isolering mellem trævægge og gulve. Valget af materialets tæthed afhænger af vægten af væggen.
- SITW-cirkulære skiver: Fås i to diametre, disse er til brug i forbindelse med strukturelle skruer
- SITW-kvadratiske skriver: Designet specielt til brug i forbindelse med Simpson Strong-Tie-beslag (HTT, AKR og ABR)





Features

Fordele


- Reduceret lydoverførsel mellem strukturelle komponenter
- Forbedret tætning mod træk

Applications

Egnet til

- Velegnet til brug med CLT beslag
- Forbindelse af gulve og vægge i CLT-installationer

Teknisk data



Dimensioner

Reference	Other dimensions data							
	Kompatibel skrue eller produkt	Dimensioner[mm]			Steel washer	Forboring		Vægt[kg]
		A	B	C	t	Indv. huldiam.	Udv. diam.	
SITW-M0608	Ø6 or 8	Ø8,5	Ø34	-	6	8 or 10	35	0.04
SITW-M1012	Ø10 or 12	Ø12,5	Ø49	-	6	12 or 14	50	0.1
SITW70/70	HTT	Ø~16	70	70	6	-	-	0.27
SITW70/90	AKR	Ø~12	70	90	6	-	-	0.35
SITW100/265	ABR255	-	100	265	6	-	-	0.13

Forboringshuller i det første CLT-panel for at undgå at vibrationer overføres gennem den flade del af skruen.

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700
Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.