
Technical Sheet

NEDC
Nedføringsbeslag

Nedføringsbeslag til sænkning af lofter for tekniske installationer. Produktet er designet ud fra Eurocode 5 og overholder krav til kantafstande.





Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosionsbeskyttelse:
  275 g/m2 på begge sider - i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 µm

Fordele

- For at undgå skader på dampspærrer er der lavet oppresninger omkring monteringshullerne.
- For nemmere montage er der lavet en monteringsmarkering

Applications


Anvendelsesområder

- Nedføringsbeslaget anvendes ved tagkonstruktioner hvor der laves fremføring af tekniske installationer i loftniveau
- Beslaget er til ophæng af spærplanker, hvor på loftbeklædningen skal monteres
- I varme loftskanalrum hvor der er fremføring af ventilationsrør, vandrør og elinstallationer

Technical Sheet

NEDC
Nedføringsbeslag

Teknisk data



Dimensioner

Reference	Mål									
	Andre			Dimensioner[mm]					Huller[mm]	
	DB nr.	Antal pr. kasse	Vægt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	t[mm]	Rund Ø	Aflang Ø5x20
NEDC48227	-	50	0.14	227	110	48	29	1	6	2

Montering

Fastgørelse

- Til fastgørelse anvendes CSA4,0x40 beslagskruer

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.