
Technical Sheet

TML
Nylon Dybel til gasbeton

TML dybel Ø10 – Ø12 er specialdesignet til brug i gasbeton. Dyblen skrues i der forborede hul i gasbetonen hvor det grove gevind skærer sin ind i materialet. Herefter fastgøres emnet der skal fastholdes, men en træskrue eller metrisk bolt.







Applications

Materiale

- Nylon Dybel

Fordele

- Nylon dybel af høj kvalitet
- Benyttes med træskrue eller bolte med metrisk gevind


Anvendelsesområder


- Billeder, lamper
- Kabel- og rørklemmer
- Vægskabe, hylder
- Skiltning
- Postkasser

Technical Sheet

TML
Nylon Dybel til gasbeton

Teknisk data





Dimensions


Dimensions
See full table online ➡️


Reference	Navi										Nylon do x h1[mm]	Min. huldybde [h1][mm]	in
6260100605000	TML	5.5	6	M6	40	6	25.0	250.0	0.005		10x50	60	


Montering


Egnet til

Gasbeton (AAC)









Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-11-14