Technical Sheet

PBWS-PB
Optimeret søjlesko Design Series

PBWS søjleskoen bruges til at fastgøre træstolper til jorden og løfte træet fra jorden for at beskytte det mod vand. PBWS-PB søjlesko kan støbes i cement eller, hvis du har et eksisterende betonfundament, kan du bore et Ø24 mm hul og fastgøre søjleskoen med betonlim.











Features

Egenskaber

- Pulverlakeret RAL9005
- Kan monteres med CSA-PB eller SSF-PB
- Patenteret foldet design - på trods af sin lette vægt, yder dokumenteret bæreevne i søjle-til-beton applikationer

Materiale

- Pre-galvaniseret stål S250GD + ZPRO coating

Fordele

- Dokumenteret lastbæreevne
- Letvægt og nem at håndtere
- Fleksibel fastgørelse
- Reduceret CO2 aftryk
- Fremstillet i Danmark af Simpson Strong-Tie A/S
- ZPRO coatingen tager ikke skade af slagene fra en sømpistol

Applications

Anvendelsesområder

- Pergola
- Terrasser
- Hegnspæle
- Skur
- Carport

Technical Sheet

PBWS-PB
Optimeret søjlesko Design Series

Teknisk data

Dimensioner

Reference	Mål										
	Andre				Dimensioner[mm]						
	DB nr.	NOBB nr.	Stk. pr. kasse	Vægt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	E[mm]	F[mm]	G[mm]	Tykkelse[mm]
PBWS45PB	2338236	-	15.0	0.5	45	40	99.5	50	150	22	3
PBWS48PB	-	-	15.0	0.5	48	40	98	50	150	22	3
PBWS70PB	2338237	-	15.0	0.5	70	40	87	50	150	22	3
PBWS73PB	2338238	-	15.0	0.5	73	40	85.5	50	150	22	3
PBWS90PB	2338239	-	15.0	0.5	90	40	77	50	150	22	3
PBWS98PB	-	-	15.0	0.5	98	40	73	50	150	22	3
PBWS100PB	2338240	-	15.0	0.5	100	40	72	50	150	22	3

Montering

Befæstigelse

- Søjleskoen indstøbes i frisk beton eller indlimes i et Ø24 mm hul med fx AT-HP
- Søjlen kan fastgøres med 4 stk. CSA-Z beslagskruer eller 2 stk. SSF eller SSH skruer

Tekniske notater

Yderlig teknisk information

For mere information om bæreevner og tekniske specifikation henviser vi til vores originale PBWS ZPRO beslag - PBWS med ZPRO coating

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.