Technical Sheet

PAPP

Papsøm, ekstra varmgalvaniseret

Anvendes til at fastgøre tagpap, asfaltboard, byggefolier og læhegnspap til et underlag af træ.







Features

Egenskaber

- Fladt hoved
- Rund
- Ekstra varmgalvaniseret

Applications

Anvendelse

- Tagpap
- Asfaltplader
- Udvendige pladematerialer
- Byggefolier

PAPP
Papsøm, ekstra varmgalvaniseret

Teknisk data



Dimensioner

Reference	Dimensioner						
	Best. nr.	Andre			Dimensioner[mm]		
		DB nr.	Stk. pr. blister	Vægt[kg]	D[mm]	L[mm]	Hoveddiameter [d_h][mm]
PAPP2.1X20	74212	1950540	-	0.001	2.1	20	7
PAPP2.1X120 Blister	78227	-	100.0	-	2.1	20	7
PAPP2.5X25	74213	1950541	-	0.001	2.5	25	8.7
PAPP2.5X25 Blister	78225	-	125.0	0.002	2.5	25	8.7
PAPP2.5X40	74214	1950543	-	0.002	2.5	40	8.7
PAPP2.8x20	75608	2055962	-	0.001	2.8	20	8.5
PAPP2.8X20 Blister	78250	-	100.0	0.002	2.8	20	8.5
PAPP2.8x25	75609 - 75610	2055963 - 2055964	-	0.002	2.8	25	8.5
PAPP2.8x35	75611 - 75612	2055965 - 2055966	-	0.002	2.8	35	8.5
PAPP2.5X35 Blister	78246	-	40.0	0.002	2.8	35	8.5
PAPP2.8x45	75613	2055967	-	0.003	2.8	45	8.5
PAPP2.8x55	75614	2055968	-	0.004	2.8	55	8.5
PAPP2.8x65	75615	2055969	-	0.004	2.8	65	8.5
PAPP2.8x75	75616	2055970	-	0.005	2.8	75	8.5

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-11-14

www.strongtie.dk