**Technical Sheet**

TTF
**Pladeskruer**

Pladeskruen anvendes indendørs og er udstyret med fiber-cut spids som driver skruen ned i de hårde spånplader og lignende. Skruen har et rifflet felt under hovedet som frigør skruen fra pladen hvorved man elimerer risiko for at gulvet begynder at knirke.







# Features

## Egenskaber

- TX-recess
- Undersænket med fræseribber
- Fiber-cut - type 17 spids
- Elforzinket

# Applications

## Anvendelse


- Spånplade på træ
- Krydsfiner på træ
- OSB-plade på træ

**Technical Sheet**

TTF
**Pladeskruer**

# Teknisk data

## Dimensioner Elforzinket, PH recess



| Reference | Best. nr. | Andre | | Dimensioner | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DB nr. | Antal pr. kasse | D[mm] | L[mm] | dh[mm] | d1[mm] | lg[mm] | Bit[mm] |
| TTF4.2X35 PH2 | 75340 | 2055697 | 250.0 | 4.2 | 35 | 7 | 2.6 | 21 | PH2 |
| TTF4.2X45 PH2 | 75341 | 2055698 | 250.0 | 4.2 | 45 | 7 | 2.6 | 27 | PH2 |
| TTF4.2X45 PH Bulk | 75342 | 2055699 | 500.0 | 4.2 | 45 | 7 | 2.6 | 27 | PH2 |
| TTF4.2X55 PH2 | 75343 | 2055700 | 250.0 | 4.2 | 54 | 7 | 2.6 | 30 | PH2 |
| TTF4.2X55 PH Bulk | 75344 | 2055701 | 500.0 | 4.2 | 54 | 7 | 2.6 | 30 | PH2 |
| TTF4.2X55 PH Bulk XL | 75338 | 2055695 | 1250.0 | 4.2 | 54 | 7 | 2.6 | 30 | PH2 |


## TTF Elforzinket, PH recess, båndet



| Reference | Best. nr. | Andre | | Dimensioner | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DB nr. | Antal pr. kasse | D[mm] | L[mm] | dh[mm] | d1[mm] | $h_t$[mm] | lg[mm] | Bit[mm] |
| TTF4.2X35 PH Collated | 74279 | 1949796 | 1000.0 | 4.2 | 35 | 7 | 2.6 | 10 | 21 | PH2 |
| TTF4.2X45 PH Collated | 74280 | 1949797 | 1000.0 | 4.2 | 45 | 7 | 2.6 | 20 | 27 | PH2 |
| TTF4.2X50 PH Collated | 74281 | 1949798 | 1000.0 | 4.2 | 50 | 7 | 2.6 | 25 | 30 | PH2 |

* Flat tape collated for standard auto-feed screwdrivers

## TTF Elforzinket, TX recess



| Reference | Best. nr. | Andre | | Dimensioner | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DB nr. | Antal pr. kasse | D[mm] | L[mm] | dh[mm] | d1[mm] | $h_t$[mm] | lg[mm] | Bit[mm] |
| TTF4.2X35 T-20 | 74282 | 1949799 | 250.0 | 4.2 | 35 | 7 | 2.6 | 10 | 21 | T20 |
| TTF4.2X45 T-20 | 74283 | 1949800 | 250.0 | 4.2 | 45 | 7 | 2.6 | 20 | 27 | T20 |
| TTF4.2X55 T-20 | 74284 | 1949801 | 250.0 | 4.2 | 55 | 7 | 2.6 | 25 | 30 | T20 |
| TTF4.2X75 T-20 | 74285 | 1949802 | 250.0 | 4.2 | 75 | 7 | 2.6 | 35 | 42 | T20 |

# Technical Sheet

TTF
**Pladeskruer**

## Produktkarakteristiske egenskaber

| Reference | Screw Parameters | | |
|---|---|---|---|
| | Produktets karakteristiske egenskaber | | |
| | Bøjningsstyrke - $My,k$[Nm] | Karakteristisk udtrækningsparameter - $f_{ax,k,90°}$[N/mm²] | Karakteristisk trækstyrke - $f_{tens,k}$[kN] |
| TTF4.2X35 PH2 | 4545 | 10.2 | 6.6 |
| TTF4.2X45 PH2 | 4545 | 10.2 | 6.6 |
| TTF4.2X45 PH Bulk | 4545 | 10.2 | 6.6 |
| TTF4.2X55 PH2 | 4545 | 10.2 | 6.6 |
| TTF4.2X55 PH Bulk | 4545 | 10.2 | 6.6 |
| TTF4.2X55 PH Bulk XL | 4545 | 10.2 | 6.6 |
| TTF4.2X35 T-20 | 4545 | 10.2 | 6.6 |
| TTF4.2X45 T-20 | 4545 | 10.2 | 6.6 |
| TTF4.2X55 T-20 | 4545 | 10.2 | 6.6 |
| TTF4.2X75 T-20 | 4545 | 10.2 | 6.6 |
| TTF4.2X35 PH Collated | 4545 | 10.2 | 6.6 |
| TTF4.2X45 PH Collated | 4545 | 10.2 | 6.6 |
| TTF4.2X50 PH Collated | 4545 | 10.2 | - |
| TTF4.2 | 4545 | 10.2 | 6.6 |

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk



Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-11-07