
Technical Sheet

KEM HP
Polyester Hurtigt hærdende forankringslim

KEM HP er en polyester forankringslim til mellemstore til tunge anvendelser.
Den hurtigt hærdende lim giver god ydeevne ved forankring af gevindstænger i ikke-revnet beton og murværk.
Arbejdstemperatur: fra -40 °C til +80 °C (kortvarigt) og fra -40 °C til +50 °C (langvarigt).





Features

Materiale

Polyester

Applications

Anvendelsesområder

- **Stålkonstruktioner**
- **Træ-til-beton fastgørelseselementer**
- **Industribyggeri**
- **Stål- og metalkonstruktioner (gelændere, beslag osv.)**
- **Forankringer til porte og maskiner**

Egnet til

Gevindstænger i ikke-revnet beton
Gevindstænger i murværk
Egnede underlagsmaterialer:

- Beton
- Massiv mursten
- Honeycomb
- Cellulær lersten
- Letvægts honeycomb-sten
- Hul, tæt aggregatblok
- Hul, let aggregatblok
- Porebeton (delvist egnet)
- Massiv sten *1)*
- Træ

1) Ved påføring på natursten eller marmor skal der udføres en test, og der skal afventes 24/48 timer for at se, om der opstår reaktioner.
Se tekniske dokumenter for installationsvejledning og information.

Teknisk data

KEM HP

Reference	Chemical fixings dimensions							
	Produktinformation							
	Navn	DB nr.[mm]	Farve på massen	Indhold[ml]	Sprog	Lagringstid	Antal i kasse[pcs]	Ant./palle
951040BH00000	KEM HP 951	2604114	Blue-to-Grey	300	EN, PL, DA, NO, SV, FI	18.0	12	1152.0

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700
Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.