
Technical Sheet

KEM EP

Premium Epoxy Højstyrke forankringslim med seismisk certificering

KEM EP er en højtydende epoxybaseret forankringslim til tunge konstruktive fastgørelser i områder med seismisk aktivitet. KEM EP har fremragende klæbeegenskaber og lav krympning, hvilket gør det velegnet til brug i glatte eller diamantborede huller. Arbejdstemperatur: fra -40 °C til +72 °C (kortvarigt) og fra -40 °C til +50 °C (langvarigt).





Features

Materiale

Epoxy

Applications

Anvendelsesområder

- Stålkonstruktioner
- Træ til beton – konstruktive fastgørelser
- Industribyggeri
- Stål- og metalkonstruktioner (gelændere, beslag, fi ttings osv.)
- Forankringer til porte og maskiner
- Store eftermonterede armeringsforbindelser

Egnet til

Revnet og ikke-revnet beton med gevindstænger og armeringsjern
Diamantborede huller
Egnede underlagsmaterialer:

- Beton
- Massiv mursten
- Honeycomb
- Cellulær lersten
- Letvægts honeycomb-sten
- Hul, tæt aggregatblok
- Hul, let aggregatblok
- Porebeton (delvist egnet)
- Massiv sten1)
- Træ

1) Ved påføring på natursten eller marmor skal der foretages en test, og der skal afventes 24/48 timer for eventuelle reaktioner
Se tekniske dokumenter for monteringsvejledning og information.

KEM EP
Premium Epoxy Højstyrke forankringslim med seismisk certificering

Teknisk data

KEM EP

Reference	Chemical fixings dimensions						
	Produktinformation						
	Navn	Farve på massen	Indhold[ml]	Sprog	Lagringstid	Antal i kasse[pcs]	Ant./palle
9340200000300	KEM EP 934	Grey	585	DA, IT, PL	24.0	12	672.0

*Dette er en bestillingsvare

Simpson Strong-Tie
A/S
Egeskovvej 33 8700
Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie®