Technical Sheet

EB-TY® Premium
Premium terrassebeslag

EB-TY® Premium er Simpson Strong-Tie's system til skjult terrassemontage. Systemet består af sorte polymer-beslag som er forstærket med rustfrit stål som fastgøres i en not i terrassebræddeme, med de medfølgende rustfrie skruer.



SEVERE

A4




Features

Fordele


- Skjult montage
- Tillader årstidbestemte fugtudvidelser
- Gør det muligt at lave mindre mellemrum mellem brædderne
- Nem at montere for den professionelle og gør det selv folket


Kittet indeholder:


- EB-TY® Premium beslag
- Rustfrie skruer med sortmalet hoved
- EB-GUIDE boreskabelon
- Ipê træpropper
- Bor og bits












EB14W Series



EB332W Series

Applications


Anvendelse


- Hver EB-TY kasse indeholder installationsvejledning, skruer og koniske Ipè træ propper til at montere ca. 9,5 m² (hvis der anvendes 150 mm brædder monteret på strøer med 40 cm centerafstand).
- Ved lægning af "tørre brædder" (typisk under 19%) anbefales EB14WD (6,4 mm bræddeafstand).
- Vedlægning af "våde brædder" (typisk over 19%) anbefales EB332WD (2,4 mm bræddeafstand).
- Terassebrædderne skal have en 4 mm not i siden, hvor EB-TY skal sidde (13 mm dyb) - kan fx skæres med en lamelfræser eller leveres fra træleverandør.

Technical Sheet

EB-TY® Premium
Premium terrassebeslag

Teknisk data








Mål

Reference	Dimensioner						
	Andre					Installation	Dimensioner[mm]
	DB nr.	EB-TY Premium antal	Skruer antal	IPE propper antal	Vægt[kg]	Bræddeafstand[mm]	Skrue dimension[mm]
EB332WD316R175	1967261	175.0	190.0	12.0	2	2.4 mm	4.3x57
EB14WD316R175	1967262	175.0	190.0	12.0	2	6.4 mm	4.3x57


Montering







EB14W Series



EB332W Series

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.