

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

CLSZN-E

Quik Drive® beklædningsskrue, Impreg+

Quik Drive® båndede beklædningskrue til montage af træbeklædningsbrædder på træ. Det flade hoved med Fiberlock teknologien beskytter træet mod fugt og dobbeltgevindet sikrer en fast samling.

Features

Materiale

- Impreg®+ coating

Egenskaber

- Quik Drive båndet
- TX-recess
- Fladt hoved med fiberlock
- Dobbeltgevind

Applications

Samlinger

- Træfacader



Technical Sheet

SIMPSON**Strong-Tie**

CLSZN-E

Quik Drive® beklædningsskrue, Impreg+

Teknisk data



Dimensioner

Reference	Dimensioner See full table online  											Bit[mm]	Antal skrue/bånd	c
CLSZN48E	2135414											T-20	30.0	
CLSZN65E	2135421	1000.0	0.006	4.8	65	8	3.2	26	22	40		T-20	30.0	
CLSZN70F	-	1000.0	0.006	4.8	70	8	-	-	-	-		-	30.0	

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.

CLSZN-E

Quik Drive® beklædningsskrue, Impreg+www.strongtie.dk**SIMPSON****Strong-Tie**