
Technical Sheet

CSA-T
Quik Drive® beslagskruer

CSA båndede beslagskruer er udviklet for at lette arbejdet med montage af bygningsbeslag på træ. Det koniske hoved sikrer fuld kontakt med beslaget, hvilket øger overførslen af kræfter. Herved opnås en fast samling med større tværbæreevne end for standardskruer. Torxhovedet fastholder skruen under isætning.







Features

Materiale

- Kulstofstål

Fordele

- De båndede CSA beslagskruer til Quik Drive® gør det muligt at installere bygningsbeslag meget hurtigere
- Gevind specielt udviklet til træ sørger for let og hurtig indkøring i træet
- Træet revner ikke

Applications

Samlinger

- Hovedbjælke / sekunderbjælke: massivt træ, komposittømmer, limet lamineret træ.


Anvendelsesområder


- Fastgørelse af vinkelbeslag
- Bjælkesko
- Vindtrækbånd mv.

Technical Sheet

CSA-T
Quik Drive® beslagskruer

Teknisk data





Dimensioner og karakteristisk bæreevne


Reference	Dimensioner							Screw Loads	
	Andre	Dimensioner[mm]					QD information	Karakteristisk bæreevne[kN]	
	DB nr.	d[mm]	L[mm]	d_h[mm]	d_1[mm]	lg[mm]	Max. omdrejningshastighed[r/min]	$R_{lat,k}$[kN]	$R_{ax,k}$
CSA5.0X35T	1439922	4.85	35	8.3	3.15	29	2500	2	2.11
CSA5.0X40T	1439929	4.85	40	8.3	3.15	34	2500	2.3	2.47
CSA5.0X50T	1440026	4.85	50	8.3	3.15	44	2500	2.6	3.2

Capacities are given for 2 mm steel plate thickness and C24 timber. To determine the capacities for other steel thickness and / or timber grades, please refer to ETA-04/0013.

Technical Sheet

CSA-T
Quik Drive® beslagskruer

Montering



Valgmuligheder



Dobbelt gevind



Fibre cut spids

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.